



**MONITOR AOC 61 CM (24,0") X24P1
1920X1200 IPS 4MS VGA DVI HDMI
DISPLAYPORT 4XUSB3.1 PIVOT
ZVOČNIKI SRGB99%**

240,99€

SKU: X24P1

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

24-palčni zaslon IPS 3-stranski brez okvirja z razmerjem stranic 16:10

Z razmerjem stranic 16:10 in ločljivostjo 1920 x 1200 je 3-stranski 24-palčni X24P1 brez okvirja kot nalašč za produktivna opravila (preglednice, besedila). X24P1 ima več nastavljivo stojalo z 150 mm Nastavitvev višine in vrtljivo zmogljivosti. prav tako je VGA, DVI, HDMI in DisplayPort vhodov, integriran USB 3.0 hub in zvočnike.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično

Splošno

61 cm
1920 x 1200 slikovnih pik
WUXGA
LED
Mat
4 ms
16:10
16:10
178 °
178 °



Vgrajeni zvočniki d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna ob Dravi Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA nosilec	Da
Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

Zaslona	
Diagonala zaslona	61 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1200 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:10
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	300 cd / m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	WUXGA
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1200 (WUXGA)
Razmerje stranic	16:10
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	50000000: 1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmak slikovnih pik	0,27 x 0,27 mm
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 83 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	50 - 76 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Intenzivnost barve	6 bit
Pokritost sRGB (klasična)	99 %



Adobe RGB pokritost: 77%
 Posrednik: Lo. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dvorčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
Vhod za mikrofona	Da
Ergonomija	
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Ne
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Nagibni kot	1 - 90 °
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-175 - 175 °
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanska, japonska, korejska, poljska , portugalski, ruski, švedski
Število jezikov OSD	16
Plug & Play	Da



Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	4 W
Dizajn	
Barva izdelka	Črna
Odstranljivo stojalo	Da
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	GOST
Podatki o embalaži	
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, avdio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB
Dolžina avdio kabla	1,8 m
Dolžina kabla DisplayPort	1,8 m
Dolžina kabla HDMI	1,8 m
Dolžina kabla USB	1,8 m
Širina embalaže	752 mm
Globina pakiranja	168 mm
Višina embalaže	422 mm
Teža paketa	7,5 kg
Vrsta embalaže	Škatla
Druge funkcije	
Dolžina napajalnega kabla	1,8 m
Stikalo za vklop/izklop	Da
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Vrsta debeline okvirja	Brez okvirja
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	50000 h
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	18 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	16,73 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,32 W



Poraba energije (izključno) Dobrava 10 A 8310 Šentjerna, Davna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

AC vhodna napetost 100 - 240 V

AC vhodna frekvenca 50 - 60 Hz

Zunanje napajanje Ne

Lestvica energetske učinkovitosti A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -25 - 55 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 85 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 93 %

Nadmorska višina med delovanjem 0 - 5000 m

Višina skladišča 5000 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s podstavkom) 533 mm

Globina naprave (vključno z nogo) 203 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 535 mm

Teža (s stojalom) 5,5 kg

Širina (brez stojala) 53,4 cm

Globina (brez stojala) 4,65 cm

Višina (brez stojala) 35,4 cm

Teža (brez stojala) 3,71 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati REACH, RoHS, EPEAT Gold

Ne vsebuje PVC / BFR

Podatki o recikliranju

Plastika reciklirana po uporabi 85 %

Storitve

Tehnologija brez utripanja Da

Tehnologija nizke modre svetlobe Da