



**MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
27V5C/BK 1920X1080 75HZ IPS 1MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C 65W
4XUSB3.2 ZVOČNIKI 3H FREESYNC**

258,99€

SKU: 27V5C

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

27" IPS FHD monitor za večjo produktivnost in udobje z USB-C in PD65WAOC 27V5C je tristransko ohišje brez okvirja, v katerem je 27" IPS monitor z ločljivostjo FHD skrito, kar zagotavlja udobno in izjemno izkušnjo gledanja. Naprava ponuja široke možnosti povezovanja, kot so USB-C z napajanjem do 65 W, 4 vrata USB, priključek HDMI in DisplayPort. Prijava je preprosta in varna zahvaljujoč Windows Hello..

Glavne značilnosti

Velikost zaslona
Ločljivost zaslona
HD tip
Tehnologija zaslona
Reakcijski čas
Izvorno razmerje stranic
Bildwinkel, vodoravno
Zorni kot, navpično
Vgrajeni zvočniki
Integrirano zvezdišče USB

Splošno

68,6 cm
1920 x 1080 Pixel
Full HD
LED
1 ms
16:9
178 °
178 °
Da
Da



Različica USB-Hub d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna pri Dornu (Slovenija) Tel: 059 048 227

Nosilec VESA	Da
Nastavitev višine	Da
barva izdelka	Črna

Obsežne podrobnosti

Zaslona	Zaslona
Velikost zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 Pixel
Izvorno razmerje stranic	16:9
Tehnologija zaslona	LED
Zaslona na dotik	Ne
HD tip	Full HD
Panel-tip	IPS
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Svetlost (tipično)	300 cd/m ²
Reakcijski čas	1 ms
Zaslona proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Raven
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	2000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Bildwinkel, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,7 milijonov barv
Razmik slikovnih pik	0,311 x 0,311 mm
Gostota slikovnih pik	82 ppi
Diagonala zaslona (cm)	68,6 cm
Površinska trdota	3H
Pokritost sRGB (klasična)	101 %
Pokritost NTSC (običajno)	88 %
Adobe RGB pokritost	87 %

Storitve

AMD FreeSync	Da
Vrsta AMD FreeSync	FreeSync
Hitro polnjenje	Da



Tehnologija brez utripanja Da Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Tehnologija Low-Blue-Light

Da

Povezave in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB

Da

Različica USB-Hub

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

USB-Vhodna vrata Tip

USB tip-C

Število rež navzgor

1

Število vhodnih vrat USB Type-C

1

Število spodnjih rež tipa USB-A

4

Nadomestni način USB Type-C DisplayPort

Da

USB napajanje

Da

USB napajalnik do

65 W

DVI povezava

Ne

HDMI

Da

Število vrat HDMI

1

Različica HDMI

1.4

Število priključkov DisplayPort

1

Različica DisplayPorts

1.2

Izhod za slušalke

Da

Izhodi za slušalke

1

Priključek za slušalke

3,5 mm

HDCP

Da

Različica HDCP

1.4

Vhodna moč

Da

Mobilna povezava visoke ločljivosti (MHL)

Ne

Oblikovanje

barva izdelka

Črna

Dizajn brez okvirja

Da

Sprednji okvir

Črna

Snemljivo stojalo

Da

Barva stopala

Črna

Certificiranje

CE, CB, EAC

Multimedija

Vgrajeni zvočniki

Da

Integrirana kamera

Ne



Številko izdelka: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna 2 Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zmogljivost RMS 6 W

Vgrajen mikrofonski sistem Ne

Ergonomija

Nosilec VESA Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Stenska montaža Da

Cable Barrier-Slot Da

Kabelska pregrada s ključavnico Kensington

Nastavitev višine Da

Nastavitev višine 13 cm

Vrtenje Da

Vrtenje Da

Kippbar Da

Območje kota nagiba 3 - 21 °

Zaslonski prikaz (OSD) Da

Jeziki menijev Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, hrvaščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalsščina, ruščina, švedščina, turščina, ukrajinščina

Število jezikov OSD 19

LED indikatorji Da

Obseg dobave

Priloženo stojalo Da

Priloženi kabli AC

Dolžina kabla HDMI 1,5 m

Teža in dimenzije

Teža (s stojalom) 5,23 kg

Podatki o embalaži

Teža paketa 7,38 kg

Dolžina kabla USB 1,8 m

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR) F

Poraba energije (standardno delovanje) 30 W



Poraba energije (pripravljenost) 10 A 8310 Šentjernejska ul. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija | Kontaktna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Vrsta napajanja	Pripravnik

Druge funkcije

Barvna paleta DCI-P3	81 %
Vrsta zunanje obloge	Matt
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Povprečni čas med napakami (MTBF)	50000 h
Svetlobni učinki	Ne