



MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
Q27T1 2560X1440 75HZ IPS 5MS
2XHDMI DISPLAYPORT SRGB 107%

266,99€

SKU: Q27T1

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Izjemna 27-palčna plošča QHD IPS z živimi barvami v tristranskem dizajnu brez okvirja
Studio F.A. Q27T1, ki ga je zasnoval Porsche, navdušuje z asimetričnim kovinskim stojalom, ločljivostjo 1440p, velikostjo 27 palcev in tristransko IPS ploščo brez okvirja s širokim barvnim razponom (90 % NTSC).

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Barva izdelka

Dolge podrobnosti

Splošno

68,6 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
Quad HD
LED
5 ms
16:9
178 °
178 °
Srebra

Storitve



AMD FreeSync AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjur pri Koprujanej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vrsta AMD FreeSync FreeSync

Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync 48-75 Hz

Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA Da

Tehnologija brez utripanja Da

Tehnologija nizke modre svetlobe Da

Zaslon

Diagonala zaslona 68,6 cm

Ločljivost zaslona 2560 x 1440 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic 16:9

Vrsta plošče IPS

Svetlost (običajna) 350 cd/m²

Odzivni čas 5 ms

Vrsta HD Quad HD

Tehnologija zaslona LED

Vrsta osvetlitve ozadja W-LED

Oblika zaslona Ravna

Podprte grafične ločljivosti 2560 x 1440

Razmerje kontrasta 1000:1

Razmerje kontrasta (dinamično) 50000000:1

Največja hitrost osveževanja 75 Hz

Gledni kot, vodoravno 178 °

Kot gledanja, navpično 178 °

Število barv zaslona 16,78 milijona barv

3D Ne

Razmik slikovnih pik 0,233 x 0,233 mm

Horizontalni razpon skeniranja 30 - 114 kHz

Navpični razpon skeniranja 48-75 Hz

Vidna velikost (vodoravno) 96,8 cm

Vidna velikost (navpično) 33,6 cm

Intenzivnost barve 8 bit

Barvni prostor RGB sRGB

Pokritost sRGB (klasična) 107 %

Pokritost Adobe RGB 90 %

Vrata in vmesniki



Vgrajeno zvočniško USB **Ne**
Vgrajeno zvočniško Bluetooth **Ne**
Dobravica 10 A 8310 Šentjanej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

DVI povezava **Ne**

HDMI **Da**

Število vrat HDMI **2**

Različica HDMI **1.4**

Število priključkov DisplayPort **1**

Različica DisplayPorts **1.2**

Audio priključki **Ne**

Izhod za slušalke **Da**

Izhodi za slušalke **1**

Povezljivost slušalk **3,5 mm**

Mikrofonski vhod **Da**

Multimediji

Vgrajeni zvočniki **Ne**

Integrirana kamera **Ne**

Oblikovanje

Barva izdelka **Srebra**

Zasnova brez okvirja **Da**

Barva stopal **Srebra**

Brez težkih kovin **Hg (živo srebro)**

Certifikat **CE**

Podatki o embalaži

Priloženi kabli **AC, HDMI**

Dolžina kabla DisplayPort **1,8 m**

Dolžina kabla HDMI **1,8 m**

Druge funkcije

Dolžina napajalnega kabla **1,2 m**

Gumb za vklop **Da**

Integriran TV sprejemnik **Ne**

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati **100 %**

Vrsta debeline okvirja **Brez okvirja**

Srednji čas med napakami (MTBF) **50000 h**

Tehnologija proti modri svetlobi **Da**

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR) **F**



Poraba energije (SDR) na 1000 ur A 8310 Šentjerna 10 Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (standardno delovanje)	30 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50 - 60 Hz
Zunanji napajalnik	Da
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Recikliraj podatke

Material, ki ga je mogoče reciklirati 100 %

Ergonomija

Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Območje kota naklona	-3,5 - 21,5 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da

Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, poljska, portugalsčina, ruski , SER

Število jezikov OSD 16

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	610,6 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	160,1 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	460,7 mm
Teža (s stojalom)	4,12 kg
Teža (brez stojala)	3,29 kg

Trajnost

Certifikati o trajnosti RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR