



**MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
U27P2CA 3840X2160 IPS 4MS
2XHDMI2.0 DISPLAYPORT USB-C
65W 4XUSB3.2 PIVOT 3H SRGB112%**

463,99€

SKU: U27P2CA

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Produktivno usmerjen 27-palčni monitor z ločljivostjo 4K UHD, USB-C s PD in Adaptive Sync

U27P2CA je popolna rešitev za strokovnjake in podjetja, ki iščejo večjo produktivnost in več možnosti povezljivosti. Ima USB-C s 65 W napajanjem, 4 x USB 3.2 in 27-palčno ploščo IPS s širokimi koti gledanja in ločljivostjo 4K UHD. Ta monitor je primeren tudi za igranje iger s funkcijo Adaptive Sync in ponuja gladko in gladko delovanje.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Površina zaslona

Odzivni čas

Izvirno razmerje stranic

Gledni kot, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Splošno

68,6 cm

3840 x 2160 slikovnih pik

4K Ultra HD

LED

Mat

4 ms

16:9

178 °

178 °



Vgrajeni zvočniki d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Uršju Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |

Dolge podrobnosti

| | |
|---|----|
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |

Storitve

Zaslon

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m ² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 3840 x 2160 |
| Podprti video načini | 2160p |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 50000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,155 x 0,155 mm |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 140 kHz |



Vidna velikost (vodoravno) 59,7 cm
 Vidna velikost (navpično) 33,6 cm
 Površinska trdota 3H
 Intenzivnost barve 10 bitov
 Hitrosti vzorčenja HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23-75 Hz (V)
 Barvni prostor RGB sRGB
 Pokritost sRGB (klasična) 112 %
 Pokritost Adobe RGB 81 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB Da
 Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 Število nadaljnjih rež USB-A vrste 4
 Nadomestni način USB Type-C DisplayPort Da
 HDMI Da
 Število vrat HDMI 2
 Različica HDMI 2.0
 Število vrat DisplayPort 1
 Različica DisplayPorts 1.2
 Izhod za slušalke Da
 Izhodi za slušalke 1
 Povezljivost slušalk 3,5 mm

Ergonomija

VESA nosilec Da
 Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm
 Prilagoditev višine Da
 Nastavitev višine 15 cm
 Pivot Da
 Vrtljiv Da
 Območje kota zasuka -180 - 180 °
 nagibno Da
 Območje kota naklona -5 - 35 °
 Prikaz na zaslonu (OSD) Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentena, Slovenija. Preostavljena: kitajščina, tradicionalna kitajščina,

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

Preostavljena: kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, poljščina, portugalsščina, ruščina, švedščina

Število jezikov OSD

16

Multimediji

Vgrajeni zvočniki

Da

Integrirana kamera

Ne

Število govorcev

2

Oblikovanje

Barva izdelka

Črna

Zasnova brez okvirja

Da

Sprednji okvir

Črna

Snemljivo stojalo

Da

Barva stopala

Črna

Brez težkih kovin

Hg (živo srebro)

Certifikat

ISO

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo

Da

Priloženi kabli

Avdio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI

Dolžina avdio kabla

1,8 m

Dolžina kabla DisplayPort

1,8 m

Dolžina kabla HDMI

1,8 m

Teža paketa

9,6 kg

Vrsta embalaže

Škatla

Uspešnost

Poraba energije (standardno delovanje)

37 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

Poraba energije (maks.)

75 W

Poraba energije (izklopljeno)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC

50/60 Hz

Zunanji napajalnik

Ne

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 °C



Temperaturno območje shranjevanja 25 - 55 °C
možna temperatura 310 Šentjernej, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Delovna relativna vlažnost | 10 - 85 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 - 93 % |
| Delovna nadmorska višina | 0 - 5000 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 12192 m |

Teža in mere

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Širina naprave (vključno s stopali) | 613,6 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 200,1 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 544,5 mm |
| Teža (s stojalom) | 7,1 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,11 cm |
| Višina (brez stojala) | 37 cm |

Trajnost

| | |
|-------------------------|-----|
| Certifikati o trajnosti | TCO |
|-------------------------|-----|