



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR AOC 80 CM (31,5") U32P2
3840X2160 75HZ IPS 4MS DVI
2XHDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2
PIVOT ZVOČNIKI 3H

SKU: N / A

OPIS IZDELKA

Dih jemajoči standard slike in vrhunska zmogljivost na 31,5-palčnem UHD zaslonu

Model U32P2 ima 3-stransko ploščo VA brez okvirja 31,5" z ločljivostjo UHD. Kot nalašč za profesionalce, saj omogoča maksimalno povezljivost zahvaljujoč zvezdišču USB in dvema priključkoma HDMI 2.0.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Vgrajeni zvočniki
Integrirano zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB

Splošno

80 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD
LED
Mat
4 ms
16:9
4:3,16:9
Da
Da
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



VESA nosilec: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šmarje pri Juri Šte. št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Prilagoditev višine Da
Barva izdelka Črna

Dolge podrobnosti

Storitve

NVIDIA G-SYNC Ne
AMD FreeSync Ne
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA Da
Tehnologija brez utripanja Da
Tehnologija nizke modre svetlobe Da

Zaslona

Velikost zaslona 80 cm
Ločljivost zaslona 3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic 16:9
Vrsta plošče VA
Svetlost (običajna) 350 cd/m²
Odzivni čas 4 ms
Vrsta HD 4K Ultra HD
Tehnologija zaslona LED
Vrsta osvetlitve ozadja W-LED
Površina zaslona Mat
Oblika zaslona Ravna
Podprte grafične ločljivosti 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Podprti video načini 1080p, 1440p, 2160p
Razmerje stranic 4:3,16:9
Razmerje kontrasta 3000:1
Razmerje kontrasta (dinamično) 50000000:1
Največja hitrost osveževanja 60 Hz
Gledni kot, vodoravno 178 °
Gledni kot, navpično 178 °
Število barv zaslona 16,78 milijona barv
Razmik slikovnih pik 0,182 x 0,182 mm
Horizontalni razpon skeniranja 30 - 140 kHz
Navpični razpon skeniranja 40 - 60 Hz
Vidna velikost (vodoravno) 69,7 cm



Vidna velikost (navpično) 39,2 cm

Površinska trdota 3H

Globina barve 8 bitov

Barvni prostor RGB Adobe RGB

Pokritost sRGB (klasična) 119 %

Pokritost Adobe RGB 88 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB Da

Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Število nadaljnjih rež USB-A tipa 4

DVI povezava Ne

HDMI Da

Število vrat HDMI 2

Različica HDMI 2.0

Število vrat DisplayPort 1

Različica DisplayPorts 1.2

Audio priključki Ne

Izhod za slušalke Da

Izhodi za slušalke 1

Priključek za slušalke 3,5 mm

Priključek na enosmerni tok (DC) Da

Ergonomija

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Prilagoditev višine Da

Nastavitev višine 15 cm

Pivot Da

Kot vrtenja 0 - 180°

Vrtljiv Da

Območje kota zasuka -175 - 175 °

nagibno Da

Območje kota naklona -4 - 20,5 °

Prikaz na zaslonu (OSD) Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Uršniku

Jeziki menijev

Poenostavljena kitajsčina, tradicionalna kitajsčina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španska, finska, francoska, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, SER

Število jezikov OSD

16

Plug & Play

Da

Multimediji

Vgrajeni zvočniki

Da

Integrirana kamera

Ne

Število govorcev

2

RMS moč

3 W

Oblikovanje

Barva izdelka

Črna

Zasnova brez okvirja

Da

Sprednji okvir

Črna

Snemljivo stojalo

Da

Barva stopala

Črna

Brez težkih kovin

Hg (živo srebro)

Certifikat

GOST

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo

Da

Priloženi kabli

AC, DisplayPort, HDMI

Dolžina kabla DisplayPort

1,8 m

Dolžina kabla HDMI

1,8 m

Širina embalaže

810 mm

Globina paketa

224 mm

Višina paketa

537 mm

Teža paketa

12,5 kg

Vrsta embalaže

Škatla

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

42 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

52 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

Poraba energije (izklopljeno)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V



Vhodna frekvenca AC. Dobravica 10 A 8310 Številka izdelka: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zunanji napajalnik

Ne

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

Pogoji delovanja

Delovna temperatura

0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-20 - 55 °C

Delovna relativna vlažnost

10 - 85 %

Vlažnost pri skladiščenju

5 - 93 %

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)

714,8 mm

Teža (s stojalom)

10,1 kg

Širina (brez stojala)

71,5 cm

Globina (brez stojala)

5,57 cm

Višina (brez stojala)

42,5 cm

Teža (brez stojala)

10,1 kg

Druge funkcije

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati

100 %

Srednji čas med napakami (MTBF)

50000 h