



MONITOR AOC 80 CM (31,5") U32P2
3840X2160 75HZ VA 4MS DVI
2XHDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2
PIVOT ZVOČNIKI 3H

377,99€

SKU: U32P2

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Dih jemajoči standard slike in vrhunska zmogljivost na 31,5-palčnem UHD zaslonu

Model U32P2 ima 3-stransko ploščo VA brez okvirja 31,5" z ločljivostjo UHD. Kot nalašč za profesionalce, saj omogoča maksimalno povezljivost zahvaljujoč zvezdišču USB in dvema priključkoma HDMI 2.0.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Vgrajeni zvočniki
Integrirano zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB

Splošno

80 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD
LED
Mat
4 ms
16:9
4:3,16:9
Da
Da
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



VESA nosilec: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šmarje pri Juri, davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

Storitve

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA	Da
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

Zaslona

Velikost zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	350 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Podprti video načini	1080p, 1440p, 2160p
Razmerje stranic	4:3,16:9
Razmerje kontrasta	3000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	50000000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Gledni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
Razmik slikovnih pik	0,182 x 0,182 mm
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 140 kHz
Navpični razpon skeniranja	40 - 60 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	69,7 cm



Vidna velikost (navpično) 39,2 cm
Številna tipkovnica 10 A 8310 Številna tipkovnica Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Površinska trdota	3H
Globina barve	8 bitov
Barvni prostor RGB	Adobe RGB
Pokritost sRGB (klasična)	119 %
Pokritost Adobe RGB	88 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število nadaljnjih rež USB-A tipa	4
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število vrat DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Audio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Priključek za slušalke	3,5 mm
Priključek na enosmerni tok (DC)	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	0 - 180°
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	-175 - 175 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-4 - 20,5 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Uršlu

Jeziki menijev

Poenostavljena kitajsčina, tradicionalna kitajsčina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španska, finska, francoska, italijanščina, japonsčina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, SER

Število jezikov OSD

16

Plug & Play

Da

Multimediji

Vgrajeni zvočniki

Da

Integrirana kamera

Ne

Število govorcev

2

RMS moč

3 W

Oblikovanje

Barva izdelka

Črna

Zasnova brez okvirja

Da

Sprednji okvir

Črna

Snemljivo stojalo

Da

Barva stopala

Črna

Brez težkih kovin

Hg (živo srebro)

Certifikat

GOST

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo

Da

Priloženi kabli

AC, DisplayPort, HDMI

Dolžina kabla DisplayPort

1,8 m

Dolžina kabla HDMI

1,8 m

Širina embalaže

810 mm

Globina paketa

224 mm

Višina paketa

537 mm

Teža paketa

12,5 kg

Vrsta embalaže

Škatla

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

42 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

52 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

Poraba energije (izklopljeno)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V



Vhodna frekvenca AC. Dobravica 10 A 8310 Številka izdelka: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zunanji napajalnik

Ne

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

Pogoji delovanja

Delovna temperatura

0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-20 - 55 °C

Delovna relativna vlažnost

10 - 85 %

Vlažnost pri skladiščenju

5 - 93 %

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)

714,8 mm

Teža (s stojalom)

10,1 kg

Širina (brez stojala)

71,5 cm

Globina (brez stojala)

5,57 cm

Višina (brez stojala)

42,5 cm

Teža (brez stojala)

10,1 kg

Druge funkcije

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati

100 %

Srednji čas med napakami (MTBF)

50000 h