MONITOR AOC 80 CM (31,5") U32P2 3840X2160 75HZ VA 4MS DVI 2XHDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI 3H

355,99€

SKU: U32P2
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Dih jemajoči standard slike in vrhunska zmogljivost na 31,5-palčnem UHD zaslonu
Model U32P2 ima 3-stransko ploščo VA brez okvirja 31,5" z ločljivostjo UHD. Kot nalašč za profesionalce, saj omogoča maksimalno povezljivost zahvaljujoč zvezdišču USB in dvema priključkoma HDMI 2.0.

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	4 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	4:3,16:9
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

VESA nosilec	Da
Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA	Da
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Velikost zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	350 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Podprti video načini	1080p, 1440p, 2160p
Razmerje stranic	4:3,16:9
Razmerje kontrasta	3000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	50000000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Gledni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
Razmik slikovnih pik	0,182 x 0,182 mm
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 140 kHz
Navpični razpon skeniranja	40 - 60 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	69,7 cm

Vidna velikost (navpično)	39,2 cm
Površinska trdota	3H
Globina barve	8 bitov
Barvni prostor RGB	Adobe RGB
Pokritost sRGB (klasična)	119 %
Pokritost Adobe RGB	88 %
	Vrata in vmesniki
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število nadaljnjih rež USB-A tipa	4
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število vrat DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Avdio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Priključek za slušalke	3,5 mm
Priključek na enosmerni tok (DC)	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	0 - 180°
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	-175 - 175 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-4 - 20,5 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da

Jeziki menijev	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španska, finska, francoska, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, SER
Število jezikov OSD	16
Plug & Play	Da
	Multimediji
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2
RMS moč	3 W
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Zasnova brez okvirja	Da
Sprednji okvir	Črna
Snemljivo stojalo	Da
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	GOST
	Podatki o embalaži
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI
Dolžina kabla DisplayPort	1,8 m
Dolžina kabla HDMI	1,8 m
Širina embalaže	810 mm
Globina paketa	224 mm
Višina paketa	537 mm
Teža paketa	12,5 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	42 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	52 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Zunanji napajalnik	Ne
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Pogoji delovanja
Delovna temperatura	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 55 °C
Delovna relativna vlažnost	10 - 85 %
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 93 %
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopali)	714,8 mm
Teža (s stojalom)	10,1 kg
Širina (brez stojala)	71,5 cm
Globina (brez stojala)	5,57 cm
Višina (brez stojala)	42,5 cm
Teža (brez stojala)	10,1 kg
	Druge funkcije
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Srednji čas med napakami (MTBF)	50000 h