AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR ASUS 67,3 CM (26,5") XG27AQDNG 2560X1440 GAMING 360HZ OLED 0,03MS 2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2 PIVOT DCI-P3-99% FREESYNC PREMIUM G-SYNC COMPATIBLE HDR400 ROG STRIX

849,99€

SKU: XG27AQDNG
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

splošno	
Vrsta zaslona	OLED monitor / OLED s kvantnimi pikami
URL kode QR za energijsko nalepko	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2442713
Energijski razred	Razred F
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	27"
Vidna velikost	26,5"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	Združljivost z NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive-Sync
Vgrajene naprave	Senzor bližine Neo, vozlišče USB 3.2 Gen 1
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	QHD 2560 x 1440 pri 360 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,229 mm
Svetlost	1000 cd/m²
Kontrastno razmerje	1.500.000:1
HDR format	HDR10
HDR certifikat	DisplayHDR 400 True Black
Podpora za barve	1073,7 milijona barv (10-bitno)
Barvna lestvica	99 % DCI-P3, 135 % sRGB
Odzivni čas	0,03 ms (od sive do sive)
Navpična hitrost osveževanja	48 - 360 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	26,20–935,48 kHz
Igre	Da
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Premaz zaslona	Proti bleščanju
Jeziki zaslonskega prikaza	kitajščina (poenostavljena), kitajščina (tradicionalna), hrvaščina, češčina, nizozemščina, angleščina, francoščina, nemščina, madžarščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, korejščina, perzijščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, španščina, tajščina, turščina, ukrajinščina, vietnamščina
Značilnosti	Natančnost barv Delta E=2, HDR (visok dinamični razpon), OLED Care Pro, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Display Widget, tehnologija ASUS Aura Sync, tehnologija Flicker-Less, AI Crosshair, AI Shadow Boost, AI Visual, nadzor razmerja stranic, ASUS GamePlus, tehnologija ASUS GameVisual, Dynamic Crosshair, tehnologija Dynamic Shadow Boost, tehnologija vnosa GameFast, tehnologija Shadow Boost, spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), tehnologija QD-OLED 3. generacije, hladilnik po meri
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	61,11 cm x 16,94 cm x 50,25 cm - s stojalom
Teža	6,1 kg
	Povezljivost
Vmesniki	2 x HDMI DisplayPort Slušalke (mini vtičnica) 2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A) USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor (tip B)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje, nagib, vrtenje (rotacija)
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	90
Kot vrtenja	-90/+90
Nastavitev višine	110 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)
Priložena dodatna oprema	Krpa iz mikrovlaken, napajalni kabel, torbica ROG, nalepka ROG, nosilec VESA
Priloženi kabli	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB-A na USB-B
Skladni standardi	DisplayPort 1.4, certifikat TUV Rheinland Flicker Free, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), FCC, cTUVus, ICES-003, CB, ERP, WEEE, UkrSEPRO, ukrajinska energetska nalepka, CU, CCC, VCCI, RCM, BSMI, J-MOSS, KC, KCC, vietnamski MEPS, CEL, RoHS
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	24 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	27 kWh/1000 ur
Poraba energije (maks.)	60 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Zahteve programske opreme/sistema
Priložena programska oprema	ASUS DisplayWidget Center
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom - širina: 61,11 cm - globina: 16,94 cm - višina: 50,25 cm - teža: 6,1 kg Brez stojala - širina: 61,11 cm - globina: 6,65 cm - višina: 36,96 cm - teža: 4,1 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	86 cm
Globina pošiljanja	16,3 cm
Višina dostave	50 cm
Teža pošiljke	9 kg
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - garancija za ožgani zaslon - 3 leta
	Okoljski parametri

Najnižja delovna temperatura	0 °C
Najvišja delovna temperatura	40 °C