



**MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0")
BE279CLB 1920X1080 IPS 5MS VGA
HDMI DISPLAYPORT USB-C 80W DP-
OUT 4XUSB3.0 PIVOT ZVOČNIKI 3H
NTSC72%**

189,99€

SKU: BE279CLB

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

ASUS BE279CLB. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178°, kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Integrirano zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB

Splošno

68,6 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LED
5 ms
16:9
178 °
178 °
Da
Da
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



VESA nosilec AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8300 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Prilagoditev višine Da
Barva izdelka Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC Ne
AMD FreeSync Ne
Tehnologija brez utripanja Da
Tehnologija nizke modre svetlobe Da

Storitve

Zaslon
Diagonala zaslona 68,6 cm
Ločljivost zaslona 1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic 16:9
Vrsta plošče IPS
Svetlost (običajna) 250 cd/m²
Odzivni čas 5 ms
Vrsta HD Full HD
Tehnologija zaslona LED
Oblika zaslona Ravna
Podprte grafične ločljivosti 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+) , 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini 480p, 576p, 720p, 1080p
Razmerje kontrasta 1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično) 100000000:1
Dynamic Contrast Ratio Market Label SmartContrast
Gledni kot, vodoravno 178 °
Kot gledanja, navpično 178 °
Število barv zaslona 16,78 milijona barv
3D Ne
Razmik slikovnih pik 0,311 x 0,311 mm
Vidna velikost (vodoravno) 59,8 cm
Vidna velikost (navpično) 33,6 cm



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83000 Nova Gorica, Slovenija | E-pošta: info@ar-set.si | SI16935381 Tel: 059 048 227

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB Type-C
Število predhodnih rež	1
Število nadaljnjih rež tipa USB-A	3
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število priključkov DisplayPort	2
Različica DisplayPorts	1.2
Audio priključki	Da
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
HDCP	Da
Vhodna moč	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	-90 - 90°
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	-90 - 90 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 35 °



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83100 Ljubljana, Slovenija

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

Število jezikov OSD

Plug & Play

LED indikatorji

Vgrajeni zvočniki

Integrirana kamera

Število govorcev

RMS moč

Barva izdelka

Zasnova brez okvirja

Barva stopala

Certifikat

Priloženi kabli

Hitri začetek

Širina embalaže

Globina paketa

Višina embalaže

Teža paketa

Poraba energije (delovanje)

Poraba energije (pripravljenost)

Poraba energije (PowerSave)

AC vhodna napetost

Vhodna frekvenca AC

Gumb za vklop

Poenostavljena kitajsčina, tradicionalna kitajsčina, hrvaščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, francoščina, madžarščina, indonezijska, italijanska, japonska, korejska, perzijski, poljski, portugalski, romunski, ruski, tajski, turški

21

Da

Napajanje, stanje pripravljenosti

Multimediji

Da

Ne

2

4 W

Oblikovanje

Črna

Da

Črna

BSMI, CB, CCC, CE, CEL, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, KC, eStandby, TUV, TCO, ICES-3

Podatki o embalaži

AC, USB, USB Type-C

Da

735 mm

216 mm

464 mm

11,1 kg

Uspešnost

21 W

0,5 W

0,5 W

100 - 240 V

50 - 60 Hz

Druge funkcije

Da



Integriran Termosprejemnik
Aspirator s sušilno enotom, obnavica 10 A 831 Ne Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 °C

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali) 611 mm
Globina naprave (vključno s stopali) 226 mm
Višina naprave (vključno s stopali) 380 mm
Teža (s stojalom) 8,4 kg
Širina (brez stojala) 61,1 cm
Globina (brez stojala) 5 cm
Višina (brez stojala) 37 cm
Teža (brez stojala) 5,7 kg

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR