



MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0")
PA278CV 2560X1440 GRAFIKA 75HZ
IPS 5MS HDMI 2XDISPLAYPORT USB-
C 65W 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI
SRGB100% PROART

305,99€

SKU: PA278CV

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Neprimerljive barve. Neomejena ustvarjalnost. ProArt Display PA278CV je 68,58 cm (27-palčni) monitor, zasnovan posebej za potrebe kreativnih strokovnjakov, od urejanja fotografij in videoposnetkov do grafičnega oblikovanja. Zaslon ProArt PA278CV je tovarniško predhodno kalibriran in Calman preverjen, da zagotavlja odlično barvno natančnost (Delta E < 2). Poleg tega podpira industrijski standard 100 % sRGB / 100 % Rec. 709 pokritosti barvnega prostora. Vgrajena vrata USB-C podpirajo prenos podatkov, DisplayPort in Power Delivery s 65 W prek enega kabla. Ponuja praktično rešitev vse v enem in ohranja vašo mizo urejeno. S PA278CV lahko hitro, enostavno in natančno dosežete natančen videz, ki ga želite. **Odkrijte pravo lepoto svojih slik** Zaslon ProArt zagotavlja industrijski standard sRGB / 100 % Rec. 709 pokritost barvnega prostora in podpira DCI-P3 za briljantno, živo reprodukcijo, ki jasno in zvesto prikazuje vsako podrobnost vaših fotografij. **Visoka barvna zvestoba za izjemno izrazite odtenke** Zahvaljujoč natančni in realistični barvni reprodukciji, uporabnik doživi posebno čiste, ekspresivne barvne odtenke. ProArt doseže Delta E < 2, tako da so vaše slike natančno prikazane na zaslonu, tako da lahko natančno vidite, kako bo vaše delo videti, ko bo končano. **Prave barve, naravnost iz tovarne** Kreativni strokovnjaki se zanašajo na barvno natančne zaslone, da zagotovijo, da je njihovo delo videti točno tako, kot je bilo predvideno. Zaslon ProArt PA278CV je tovarniško predhodno kalibriran in preverjen Calman, da zagotavlja vodilno barvno natančnost Delta E < 2. Vsak zaslon ProArt je podvržen strogemu in izjemno natančnemu testiranju, da se zagotovi bolj dosledne barvne gradacije. Kot profesionalni uporabnik lahko računate na najvišjo barvno natančnost pri upodabljanju in ustvarjanju vsebine. **Hitro ujemanje barv** Ekskluzivna funkcija ProArt Preset, ki jo ponuja ASUS, ponuja več načinov za hitro prilagajanje barvnega prostora. Ne glede na to, ali izvajate barvne popravke, urejate



videoposnetke ali urejate fotografije, lahko preprosto preklanjate med različnimi prednastavitvami, odvisno od vaših potreb. **Prilagojena izkušnja urejanja** ASUS ProArt Palette vam omogoča, da prilagodite svoj monitor z različnimi parametri, vključno z nastavitvami odtenka, temperature in gama – vse so lahko dostopne prek intuitivnih zaslonskih menijev. Poleg tega so za vseh šest barv na voljo dvotočkovni drsniki za sivine, ki omogočajo večjo prilagodljivost pri prilagajanju barv kot številni konkurenčni monitorji. Paleta ProArt vam pomaga pri hitri in dosledni izdelavi ter vam olajša, da ostanete na vrhu upravljanja barv. **Vrata USB-C, ki naredijo vse** ProArt Display PA278CV ponuja neprimerljivo združljivost USB-C, HDMI in DisplayPort za široko paleto večpredstavnostnih naprav. Integrirani vmesnik USB-C podpira prenos podatkov, funkcije DisplayPort in 65W napajanje. PA278CV služi tudi kot zvezdišče USB. To pomeni, da naprava, povezana prek USB-C (s kablom C-to-C ali kablom C-to-A), pridobi dostop do vseh perifernih naprav, povezanih z vmesniki USB. **Funkcija predogleda v izvirni velikosti** Z ASUS QuickFit Virtual Scale je prihranjen čas in uporabnik lahko dela še bolj učinkovito. Ta pametna funkcija prekriva zaslonsko mrežo za poravnavo in predogled dokumentov v dejanski velikosti pred tiskanjem. Brez znakov utrujenosti zahvaljujoč tehnologiji ASUS Eye Care **Tehnologija ASUS Ultra Low Blue Light** Ekskluzivna tehnologija ASUS Ultra-Low Blue Light vas ščiti pred škodljivo modro svetlobo, ki lahko poškoduje vaš vid. Na voljo so štiri nastavitve filtra modre svetlobe, ki so priročno dostopne z bližnjico prek menija OSD. **Tehnologija brez utripanja ASUS** Tehnologija ASUS Flicker-Free zagotavlja udobnejše delovno okolje in okolje za gledanje z zmanjšanjem utripanja na zaslonu. S tem se zmanjšajo težave z naprezanjem oči, glavoboli in utrujenostjo, ki se pojavljajo zlasti, ko preživite dolge ure pred zaslonom. **Ergonomska zasnova stojala za optimalno udobje** Monitorji ProArt imajo ergonomsko stojalo s funkcijo vrtenja, ki ga je mogoče nagibati, vrteti, nagibati in nastavljati po višini. Uporabniku nudijo optimalno udobje uporabnika in gledanja. Funkcija vrtenja, s katero lahko monitor zavrtite za 90° v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca v pokončnem načinu, je še posebej uporabna za dolge dokumente, programiranje ali spletna mesta. Poleg tega stojalo za hitro sprostitev olajša pritrditev monitorja z vgrajenim nosilcem VESA – brez vijakov in v nekaj sekundah!

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LED
Odzivni čas	5 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirano zvezdišče USB	Da



Različica zvezišča USB Dobravica 10 A 8310 Številka izdelka 35381 Tel: 059 048 227

VESA nosilec	Da
Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

Storitve

AMD FreeSync	Da
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA	Da
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

Zaslona

Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	350 cd/m ²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	2560 x 1440
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	100000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Dynamic Contrast Ratio Market Label	SmartContrast
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,7 milijona barv
Razmik slikovnih pik	0,233 x 0,233 mm
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30-112 kHz
Digitalna navpična frekvenca	46-75 Hz



Pokritost sRGB (klasična) 100%
Varnostna naprava 10 A 8310 Številka davčne št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB Type-C
Število nadaljnjih rež USB-A vrste	4
Napajanje USB do	65 W
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število priključkov DisplayPort	2
Različica DisplayPorts	1.2
Avdio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
HDCP	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	-90 - 90°
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	-45 - 45 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 35 °

Multimediji

Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2



RMS moč 4 W AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Oblikovanje

Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črna
Barva stopal	Srebra

Podatki o embalaži

Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Širina embalaže	731 mm
Globina paketa	227 mm
Višina embalaže	456 mm
Teža paketa	10,7 kg
Vrsta embalaže	Škatla

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	32 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	21,28 W
Poraba energije (PowerSave)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	615 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	228 mm
Višina naprave (vključno z nogami)	524 mm
Teža (s stojalom)	8,4 kg
Širina (brez stojala)	61,5 cm
Globina (brez stojala)	5,4 cm
Višina (brez stojala)	37,2 cm
Teža (brez stojala)	8,4 kg