AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0") PA278QGV 2560X1440 GRAFIKA 120HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI DCI-P3-95% HDR10 PROART CALMAN, LIGHTSYNC

277,99€

SKU: PA278QGV
Kategorije: Poslovni monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2370093
Energijski razred	Razred D
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	27"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.0
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	WQHD 2560 x 1440 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2331 mm
Svetlost	350 cd/m²
Kontrastno razmerje	3000:1 / 100000000:1 (dinamično)
Format HDR	HDR10
Podpora za barve	1073,7 milijona barv (10-bitno)
Barvna lestvica	95 % DCI-P3
Odzivni čas	5 ms (od sive do sive)
Navpična hitrost osveževanja	48–120 Hz

Horizontalna hitrost osveževanja	30–112 kHz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Proti bleščanju
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Značilnosti	Senzor ambientalne svetlobe, HDCP, brez okvirja, tehnologija Trace Free, virtualna lestvica ASUS QuickFit, tehnologija Flicker Free, tehnologija Adaptive-Sync, izbira barvne temperature, 6-osne prilagoditve barv, tehnologija Low Blue Light, zasnova stojala s hitrim sproščanjem, kalibracija Delta E<2, preverjeno s CalMAN
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	61,22 cm x 19,04 cm x 53,61 cm - s stojalom
Teža	6,4 kg
	Zvok
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
	Povezljivost
Vmesniki	Slušalke DisplayPort HDMI 4 x USB vhodni priključek USB vhod (tip B) Zvočni vhod
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+35
Kot vrtenja	60
Kot vrtenja	180
Nastavitev višine	130 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)
Skladni standardi	UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, oznaka PSE, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, RCM, certifikat TUV Rheinland za nizko modro svetlobo, CU, certifikat TUV Rheinland za brez utripanja
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	AC 100–240 V (50/60 Hz)

Poraba energije (vklopljeno)	31,2 W
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	16 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	31 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	16,94 vata
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0 vatov
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom - širina: 61,22 cm - globina: 19,04 cm - višina: 53,61 cm - teža: 6,4 kg Brez stojala - širina: 61,22 cm - globina: 4,69 cm - višina: 36,29 cm - teža: 4,7 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	73,5 cm
Globina pošiljanja	21,6 cm
Višina dostave	46,4 cm
Teža pošiljke	9,3 kg
	Informacije o trajnosti
Certifikat TCO	Certifikat TCO, generacija 10, za zaslone
Skladno z EPEAT	EPEAT zlato
Certificirano z ENERGY STAR	Da