



**MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0")
PA279CV 3840X2160 GRAFIKA IPS
5MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C
65W 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI
SRGB100% ADAPTIVESYNC HDR10
PROART**

387,99€

SKU: PA279CV

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Poudarite resnično lepoto svojih slik Zaslon ProArt zagotavlja industrijski standard sRGB / 100 % Rec. 709 in podpira DCI-P3 za briljantno, živo reprodukcijo, ki prikazuje vsako podrobnost vaših fotografij jasno in realistično. **Visoka barvna zvestoba za izjemno izrazite odtenke** Zahvaljujoč natančnemu in realističnemu upodabljanju barv uporabnik doživi posebej čiste, izrazite barvne odtenke. ProArt doseže Delta E < 2, tako da so vaše slike natančno prikazane na zaslonu, tako da lahko natančno vidite, kako bo videti vaše delo, ko bo končano. **Prave barve, neposredno iz tovarne** Ustvarjalni strokovnjaki se zanašajo na barvno natančne zaslone, da zagotovijo, da je njihovo delo videti točno tako, kot je predvideno. Zaslon ProArt PA279CV je tovarniško vnaprej umerjen in preverjen s strani Calmana, da zagotovi vodilno barvno natančnost Delta E < 2. Vsak zaslon ProArt je podvržen strogemu in izjemno natančnemu testiranju, da se zagotovijo doslednejše gradacije barv. Kot profesionalni uporabnik lahko računate na najvišjo barvno natančnost pri upodabljanju in ustvarjanju vsebine. **Prilagojena izkušnja urejanja** ASUS ProArt Palette vam omogoča prilagajanje vašega monitorja s širokim naborom parametrov, vključno z nastavitvami odtenka, temperature in gama - do vseh je enostavno dostopnih prek intuitivnih menijev na zaslonu. Poleg tega so za vseh šest barv na voljo dvotočkovni drsniki v svinah, ki omogočajo večjo prilagodljivost pri prilagajanju barv kot številni konkurenčni monitorji. ProArt Palette vam pomaga pri hitrem in doslednem izdelovanju ter vam olajša nadzor nad upravljanjem barv. **Priključek USB-C, ki naredi vse** ProArt Display PA279CV ponuja neprimerljivo združljivost USB-C, HDMI in DisplayPort za široko paleto multimedijskih naprav. Integriran vmesnik USB-C podpira prenos podatkov, funkcije DisplayPort in 65 W napajanje. PA279CV služi tudi kot zvezdišče USB. To pomeni, da naprava, povezana prek USB-C (s kablom C-to-C ali kablom C-to-A), pridobi dostop do vseh perifernih naprav, povezanih z vmesniki



USB. **Funkcija predogleda v dejanski velikosti** ASUS QuickFit Virtual Scale prihrani čas in uporabnik lahko dela še bolj učinkovito. Ta pametna funkcija prekriva mrežo na zaslonu za poravnavo in predogled dokumentov v dejanski velikosti pred tiskanjem. **Tehnologija ASUS Ultra-Low Blue Light** Ekskluzivna tehnologija ASUS Ultra-Low Blue Light vas ščiti pred škodljivo modro svetlobo, ki lahko vpliva na vaš vid. Na voljo so štiri nastavitve filtra modre svetlobe, do katerih je priročno dostopati prek bližnjične tipke prek menija OSD. **Tehnologija ASUS Flicker Free** Tehnologija ASUS Flicker Free zagotavlja udobnejše okolje za delo in gledanje z zmanjšanjem utripanja na zaslonu. To zmanjša težave z obremenitvijo oči, glavoboli in utrujenostjo, ki se pojavijo zlasti, ko preživite dolge ure pred zaslonom...

Glavne značilnosti

Velikost zaslona
Ločljivost zaslona
HD tip
Tehnologija zaslona
Reakcijski čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje
Vgrajeni zvočniki
Integrirano zvezdišče USB
Različica USB-Hub
Nosilec VESA
Nastavitev višine
barva izdelka

Splošno

68,6 cm
3840 x 2160 Pixel
4K Ultra HD
LED
5 ms
16:9
16:9
Da
Da
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Da
Da
Črna, srebrna

Obsežne podrobnosti

Velikost zaslona
Ločljivost zaslona
Izvirno razmerje stranic
Panel-tip
Svetlost (tipično)
Reakcijski čas
HD tip
Tehnologija zaslona
Oblika zaslona
Podprte grafične ločljivosti

Zaslon

68,6 cm
3840 x 2160 Pixel
16:9
IPS
350 cd/m²
5 ms
4K Ultra HD
LED
Raven
3840 x 2160



Razmerje AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 165916935381 Tel: 059 048 227

Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	100000000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Tržna oznaka dinamičnega kontrastnega razmerja	SmartContrast
Bildwinkel, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,073 milijarde barv
Razmik slikovnih pik	0,155 x 0,155 mm
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Vidna velikost (diagonala)	68,5 cm
Digitalna vodoravna frekvenca	29 - 160 kHz
Digitalna vertikalna frekvenca	40 - 60 Hz
Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR).	Da
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR).	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Pokritost sRGB (klasična)	100 %

Povezave in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica USB-Hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število rež navzgor	4
Število spodnjih rež tipa USB-A	4
Število vrat tipa USB-C navzdol	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Audio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Priključek za slušalke	3,5 mm
HDCP	Da
Vhodna moč	Da



Ergonomija

Ergonomija



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI15000001 Tel: 059 048 227

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Razred energijske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	32 kWh
Poraba energije (HDR) na 1.000 ur	54 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	32,1 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,2 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Teža in dimenzije

Širina naprave (vključno s stopalom)	614 mm
Globina naprave (vključno s stopalom)	228 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	524 mm
Teža (s stojalom)	8,6 kg
Širina (brez stojala)	61,4 cm
Globina (brez stojala)	6 cm
Višina (brez stojala)	37 cm
Teža (brez stojala)	5,7 kg

Storitve

Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA	Da
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija Low-Blue-Light	Da