



**MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0")
PA27JCV 5120X2880 GRAFIKA 60HZ
IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C
96W 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT
ZVOČNIKI DCI-P3-99% AVTO-KVM
HDR PROART DELTA E<2
CALIBRATION**

837,99€

SKU: PA27JCV

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA



LUXPIXEL TEHNOLOGIJA

Tehnologija LuxPixel je premaz z nizko odbojnostjo (AGLR), ki zagotavlja učinek zaslona, podoben papirju. Za razliko od tradicionalnih mat zaslonov, ki pogosto prikazujejo mehkejše slike, tehnologija LuxPixel zmanjšuje odseve in zagotavlja, da uporabnik vidi le natančne barve in ostre podrobnosti. Prikazuje v 99 % DCI-P3, 100 % sRGB in 95 % Adobe RGB barvni pokritosti. 10-bitna barvna globina omogoča prikaz več kot 1,07 milijona barv na zaslonu, kar poudari najfinejše podrobnosti na fotografijah. Vsak ProArt zaslon je tovarniško kalibriran, da doseže Calman certifikacijo in barvno natančnost $\Delta E < 2$.

IZJEMNA 5K HDR VIZUALNA IZKUŠNJA

5K HDR (5120 x 2880) zaslon PA27JCV se ponaša z gostoto slikovnih pik 218 PPI, kar je 2,5-krat več kot PPI 27-palčnega FHD zaslona, s čimer zagotavlja kakovostno izkušnjo "Retina" zaslona. Zaslon z visoko gostoto pik omogoča ostro in lahko berljivo besedilo, medtem ko izboljšana vizualna jasnost prinaša pomembne prednosti ustvarjalcem, katerim so pomembne podrobnosti. PA27JCV ponuja 77 % več delovnega prostora kot 4K monitor enake velikosti. Večje platno omogoča ustvarjalcem enostavno navigacijo po ustvarjalnih vsebinah.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



ZA FILMSKE USTVARJALCE IN VIDEO MONTAŽERJE

Izjemno visoka ločljivost in širok barvni razpon za produkcijo HDR videov.

ZA BARVNE KOREKTORJE

Tovarniško predhodno

kalibrirani na barvno natančnost Delta E < 2 za pravilne barve.

ZA OBLIKOVALCE IN FOTOGRAFE

Popolnoma natančna reprodukcija barv za poudarjanje podrobnosti v fotografijah ali digitalnih umetninah.



PREFINJEN DIZAJN

V primerjavi s svojim predhodnikom ima ProArt PA27JCV 33 % manjšo osnovo, kar prihrani prostor, in 30 % tanjši profil, ki na najtanjši točki meri le 8 mm. Tako kot drugi modeli iz družine ProArt Display se PA27JCV odlično poda v studio ali katerikoli bivalni prostor, saj s svojo eleganco odraža vrhunsko izdelavo in pozornost do podrobnosti. Vzpon generativne umetne inteligence ustvarjalcem omogoča hitrejše iskanje navdiha ter prinaša neskončne ustvarjalne možnosti za profesionalne ustvarjalce. Širok barvni razpon, visoka ločljivost in profesionalna barvna natančnost zaslonov ProArt zagotavljajo najboljšo vizualno izkušnjo, omogočajo tekočo ustvarjalno izkušnjo in pospešijo celoten delovni proces.

USB-C, KI ZMORE VSE

USB-C priključek omogoča izjemno hitre prenose podatkov, povezljivost DisplayPort in napajanje z močjo 96 W za polnjenje prenosnikov in drugih naprav – vse prek enega kabla. Monitor deluje tudi kot USB vozlišče: vsaka naprava, povezana na USB priključke monitorja, dobi dostop do drugih povezanih perifernih naprav. Vgrajena funkcija Auto KVM omogoča preprosto preklapljanje in upravljanje med dvema povezanima prenosnikoma ali računalnikoma z eno samo tipkovnico in miško, kar olajša večopravilnost. Poleg USB-C monitor ProArt ponuja številne možnosti povezljivosti, vključno s HDMI, DisplayPort, USB Type-A in dodatnim USB-C priključkom za povezovanje z različnimi napravami. PA27JCV vključuje tudi prehodni priključek za slušalke.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2106861
Kodo URL	
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, USB 3.2 hub, senzor okoljske svetlobe
Napajanje USB Dostava	96 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	5K 5120 x 2880 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.116 mm
Slikovnih Pik Na Palec	218
Svetlost	500 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1
HDR Format	HDR10
HDR Certificiranje	DisplayHDR 500
Barva Podpora	1.07 milijarde barv (8-bitni + FRC)
Barvne Lestvice	100% sRGB, 95% Adobe RGB, 99% DCI-P3
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost	48 - 60 Hz
Osveževanja	
Horizontalna Osveževanja	15 - 135 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Kitajski (poenostavljeni) Kitajski (tradicionalna), hrvaščina, češčina, nizozemščina, angleščina, francoščina, nemščina, madžarščina, Indonezijsščina, italijanščina, Japonščina, korejščina, perzijski, poljski, portugalski, romunski, ruski, španska, Tajska, turški, ukrajinski, Vietnamski
Značilnosti	Delta E=2 barvna natančnost, Nizko Odbojne anti-glare (AGLR), Utripanja Proste tehnologije, Sledi Prosti Tehnologije, ProArt Prednastavitev, Barvno Temperaturo Izbor, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Zaslon Gradnik, gamma popravek, Nizko Modra Svetloba tehnologije, sliko za sliko, sliko v sliki, ProArt Chroma Tune, ProArt Palette, QuickFit Plus, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), Nič vklop, CalMAN Preveriti, Auto KVM Stikalo, 3-stransko bezeless



Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	61.22 cm x 21,5 cm x 53.81 cm - s stojalom
Teža	5.91 kg
Audio	
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Povezovanje	
Vmesniki	DisplayPort
	HDMI
	USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (Tip C)
	3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (Vrsta A)
	USB-C/DisplayPort Alt Način (DisplayPort Alt Način, moč do 96W)
Slušalke (mini jack)	
Mehanski	
Položaj Prikaza	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Prilagoditve	
Naklona	+23/-5
Vrtljivi Kota	60
Kota Vrtenja	-90/+90
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Razno	
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Vključeni Dodatki	Napajalni kabel
	HDCP 2.2, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Programska Rešitev), TUV Rheinland Utripanja Proste
Združljiva Standardi	Certificiranje, cTUVus, FCC, CB, CCC, CU, ERP, z Energijsko Oznako EU, ICES-003, ISO 9241-307, UkrSEPRO, OEEQ, CEL, BSMI, RCM,
	VCCI, Koreja POSLANCEV, PSE Mark, J-MOSS, KC, KCC, PSB, Ukrajina Energijsko Nalepko, RoHS, HF, CEC, FSC Mix
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Moč	
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	26 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	34 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	31.04 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt

Programska Oprema / Sistemske Zahteve



Vključena Programska Oprema AR-SET d.o.o. Dobrovača 10 A 8210 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
ASUS DisplayWidget Center, Adobe Creative Cloud (90 dni sojenja)

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža S stand - širina: 61.22 cm - globina: 21,5 cm - višina: 53.81 cm -
Podrobnosti teža: 5.91 kg
Brez stojala - širina: 61.22 cm - globina: 4.41 cm - višina: 36.29 cm
- teža: 4.14 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 69.1 cm
Dostava Globina Za 13,8 cm
Dostava Višina 42.7 cm
Teža 8.73 kg

Trajnost Informacije

EPEAT Združljiva EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified Da,

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora Nič svetlih sub-pikslov garancija - 3 leta