



**MONITOR ASUS 81,3 CM (32,0")
PA329CV 3840X2160 GRAFIKA IPS
5MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C
96W DP-OUT 3XUSB3.2 PIVOT
ZVOČNIKI SRGB100%
ADAPTIVESYNC HDR400 PROART
ČRNA**

795,99€

SKU: PA329CV

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Profesionalni monitor za oblikovalce **Profesionalni monitor ASUS ProArt Display PA329CV - 68,58 cm (32 palcev), IPS, 4K UHD (3840x2160), 100 % sRGB, 100 % Rec. Neprimerljive barve. Neomejena ustvarjalnost.** ProArt Display PA329CV je 81,3 cm (32-palčni) monitor, posebej zasnovan za potrebe ustvarjalnih strokovnjakov, od urejanja fotografij in videa do grafičnega oblikovanja. Zaslona ProArt PA329CV je tovarniško vnaprej umerjen in preverjen s strani Calmana, da zagotavlja odlično barvno natančnost (Delta E < 2). Poleg tega podpira industrijski standard 100 % pokritosti barvnega prostora sRGB / 100 % Rec. 709. Integrirana vrata USB-C podpirajo prenos podatkov, DisplayPort in Power Delivery z 90 W prek enega kabla. Ponuja praktično rešitev vse v enem in ohranja vašo mizo čisto z zasnovano C-sponko. S PA329CV lahko hitro, preprosto in natančno dosežete natančen videz, ki ga želite. **Popolna, podrobna predstavitev v 4K HDR** Plošča 4K UHD (3840 x 2160) ponuja štirikrat večjo gostoto slikovnih pik in do 300 % več prostora na namizju v primerjavi s podobno velikim monitorjem Full HD. Rezultat je kot britev oster in podroben zaslon. Svetlost do 400 cd/s in VESA DisplayHDR 400 omogočata certificiran prikaz realistične slike. **Poudarite pravo lepoto svojih slik** Zaslon ProArt zagotavlja industrijsko standardno pokritost barvnega prostora sRGB / 100 % Rec. 709 in podpira DCI-P3 za briljantno, živo reprodukcijo, ki jasno in zvesto prikaže vsako podrobnost vaših fotografij. **Visoka zvestoba barv za izjemno izrazite odtenke** Zahvaljujoč natančni in realistični barvni reprodukciji uporabnik doživi posebej čiste, ekspresivne barvne odtenke. ProArt doseže Delta E < 2, tako da so vaše slike natančno prikazane na zaslonu, tako da lahko natančno vidite, kako bo videti vaše delo, ko bo končano. **Prave barve, neposredno iz tovarne** Ustvarjalni strokovnjaki se zanašajo na barvno natančne zaslone, da zagotovijo, da je njihovo delo videti točno tako, kot je predvideno. ProArt Display PA329CV je



tovarniško vnaprejšnje in preverjanje strani Calmana, da zagotovi vodilno barvno natančnost v panogi. Vsak zaslon ProArt je podvržen strogemu in izjemno natančnemu testiranju, da se zagotovi enakomernjša gradacija barv. Kot profesionalni uporabnik lahko računate na najvišjo barvno natančnost pri upodabljanju in ustvarjanju vsebine. **Hitro ujemanje barv** ASUS-ekskluzivna funkcija ProArt Preset ponuja več načinov za hitro prilagajanje barvnega prostora. Ne glede na to, ali izvajate barvne popravke, urejate videoposnetke ali fotografije, lahko preprosto preklapljate med različnimi prednastavitvami glede na svoje potrebe. Skladen s standardom DICOM Part 14 za zagotavljanje gladkih prehodov in natančnega zajema sivinskih odtenkov. **Poudarek je na tem, kar je res pomembno. C-spona za mizo** Priložen je priročnemu pritrdilnemu nosilcu, ki pomaga prihraniti prostor na mizi. Nosilec se pritrdi na rob skoraj katere koli ravne delovne površine. Montažno roko PA329CV lahko nato enostavno priključite. **Prilagojena izkušnja urejanja** ASUS ProArt Palette vam omogoča, da svoj monitor prilagodite z različnimi parametri, vključno z nastavitvami odtenka, temperature in gama - do vseh lahko dostopnih prek intuitivnih menijev na zaslonu. Obstajajo dvotočkovni sivinski drsniki za vseh šest barv. ProArt Palette vam pomaga pri hitrem in doslednem izdelovanju ter vam olajša upravljanje barv pod nadzorom. **Vrata USB-C, ki zmorejo vse** ProArt Display PA329CV ponuja neprimerljivo USB-C, HDMI in DisplayPort združljivost za široko paleto multimedijskih naprav. Integriran vmesnik USB-C podpira prenos podatkov, funkcije DisplayPort in 90 W napajanje. PA329CV služi tudi kot zvezdišče USB. To pomeni, da naprava, povezana prek USB-C (s kablom C-to-C ali kablom C-to-A), pridobi dostop do vseh perifernih naprav, povezanih z vmesniki USB. **Natančen predogled v realnem času** Kot pametna funkcija QuickFit Plus prekriva mrežo na zaslonu, ki jo je mogoče uporabiti za poravnavo in predogled dokumentov v njihovi dejanski velikosti pred tiskanjem. S sredinskim označevalcem in varnostnim območjem lahko ustvarite predogled v realnem času, ko snemate na snemanju, da preprečite, da bi video slika ušla zaslona. Ravnilo prikazuje dejansko velikost ravnila na robu; Delovno velikost lahko prilagodite tudi svojim potrebam. **Nič utrujenosti zahvaljujoč tehnologiji ASUS Eye Care Tehnologija ASUS Ultra Low Blue Light** Ekskluzivna tehnologija ASUS Ultra-Low Blue Light vas ščiti pred škodljivo modro svetlobo, ki lahko poškoduje vaš vid. Na voljo so štiri nastavitve filtra modre svetlobe, do katerih je priročno dostopati prek bližnjične tipke prek menija OSD. **Tehnologija ASUS Flicker Free** Tehnologija ASUS Flicker-Free zagotavlja udobnejše okolje za delo in gledanje z zmanjšanjem utripanja na zaslonu. To zmanjša težave z obremenitvijo oči, glavoboli in utrujenostjo, ki se pojavljajo predvsem, ko preživite dolge ure pred ekranom. **Ergonomska oblika stojala za optimalno udobje** ProArt monitorji imajo ergonomsko stojalo s funkcijo vrtenja, ki ga je mogoče nagibati, vrteti, nagibati in nastavljanje po višini. Uporabniku nudijo optimalno udobje pri uporabi in gledanju. Funkcija vrtenja, s katero lahko monitor zavrtite za 90° v smeri urinega kazalca ali nasprotni smeri urinega kazalca v pokončnem načinu, je še posebej uporabna za dolge dokumente, programiranje ali spletna mesta. Poleg tega stojalo za hitro sprostitev olajša pritrditev monitorja z integriranim nosilcem VESA - brez vijakov in v nekaj sekundah!

Ključne lastnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD

Splošno

81,3 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD



Površina zaslona AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Odzivni čas	5 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nosilec VESA	Da
Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

AMD FreeSync	Da
Vrsta AMD FreeSync	FreeSync
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

Diagonala zaslona	81,3 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (tipično)	350 cd/m ²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Vrsta osvetlitve ozadja	LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ploščat
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	100000000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Tržna oznaka dinamičnega kontrastnega razmerja	SmartContrast
Zorni kot, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,073 milijarde barv
Razmik slikovnih pik	0,184 x 0,184 mm
Vidna velikost (vodoravno)	70,8 cm

Storitve

Da
FreeSync
Da
Da

Zaslona



Vidna velikost (navpično)	39,91cm
ost (navpično)	16,91cm
bravica 10 A 8310 Šentjernejska	5381 Tel: 059 048 227
Digitalna horizontalna frekvenca	29 - 160 kHz
Digitalna navpična frekvenca	40-60 Hz
Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR)	Da
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR)	Visokega dinamičnega razpona 10 (HDR10)
Barvni prostor RGB	sRGB
Pokritost sRGB (klasična)	100 %
Vrata in vmesniki	
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število vrat USB Type-C navzgor	1
Napajanje USB do	96W
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število vrat DisplayPort	1
DisplayPorts različica	1.2
Izhod za slušalke	Da
HDCP	Da
Ergonomija	
Nosilec VESA	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica z režo	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Vrtišče	Da
Vrtljivi kot	90 - -90 °
Vrtljiva	Da
Razpon kota vrtenja	30 - -30 °
nagibni	Da
Razpon kota nagiba	23 - -5 °
Večpredstavnost	
Vgrajeni zvočniki	Da



Številko izdelka: AR-SET-01 d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

RMS moč 2 W

Oblikovanje

Črna

Zmogljivost

Razred energijske učinkovitosti (SDR) G
Razred energijske učinkovitosti (HDR) G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur 42 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur 80 kWh
Poraba energije (standardno delovanje) 36 W
Poraba energije (izklopljeno) 0,5 W
AC vhodna napetost 100 - 240 V
Vhodna frekvenca izmeničnega toka 50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti A do G

Teža in mere

Širina naprave (vključno z nogami) 727,1 mm
Globina naprave (vključno z nogami) 245 mm
Višina naprave (vključno z nogami) 601,5 mm
Teža (s stojalom) 12,6 kg
Širina (brez stojala) 72,7 cm
Globina (brez stojala) 6,77 cm
Višina (brez stojala) 42,8 cm
Teža (brez stojala) 8,03 kg

Podatki o embalaži

Širina embalaže 840 mm
Globina embalaže 280 mm
Višina embalaže 516 mm
Teža paketa 17,6 kg