MONITOR ASUS 86,4 CM (34,0") PA348CGV 3440X1440 GRAFIKA 120HZ IPS 2MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI DCI-P3-98% FREESYNC PREMIUM PRO HDR400 PROART

884,99€

SKU: PA348CGV
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

ASUS ProArt PA348CGV. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34"), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, tip HD: UltraWide Quad HD, površina zaslona: mat, odzivni čas: 2 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, kot slike, vodoravno: 178 °, zorni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	34"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premium Pro
Vgrajene Naprave	USB Hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	UWQHD 3440 x 1440 at 120 Hz
Pixel Pitch	0.2325 mm
Slikovnih Pik Na Palec	110
Svetlost	400 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1
HDR Format	HDR10

Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	100% sRGB, 98% DCI-P3
Odzivni Čas	2 ms
Navpična Hitrost Osveževanja	30 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 151 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	HDCP, Nizko Modra Svetloba Način, 120 Hz osveževanja, Delta E<2 umerjanje, ProArt Palete, ProArt Gradnik, odpravljanje utripanja slike plošča
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	81.76 cm x 56.89 cm x 24,5 cm - s stojalom
Teža	12.2 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	USB-C ¦ 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Slušalke
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Kota Vrtenja	60
Nastavitev Višine	115 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Kabli Vključeni	Kabel HDMI ¦ USB-C-kabel ¦ DisplayPort kabel
Združljiva Standardi	TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Programska Rešitev)
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	33 W
Poraba energije SDR (V načinu)	33 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	52 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	29.7 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
	Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stand - širina: 81.76 cm - globina: 56.89 cm - višina: 24,5 cm - teža: 12.2 kg ¦ Brez stojala - širina: 81.8 cm - globina: 36.8 cm - višina: 6.89 cm - teža: 7.8 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	93 cm
Dostava Globina	30 cm
Dostava Višina	48.8 cm
Teža	17 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certified Prikaže 9