



**MONITOR ASUS 86,4 CM (34,0")
PA34VCNV 3440X1440 CURVED
GRAFIČNO OBLIKOVANJE IPS 5MS
2XHDMI 2XDISPLAYPORT USB-C 96W
2XUSB3.2 HAS ZVOČNIKI SRGB100%
RJ45 HDR10 PROART BARVNA
NATANČNOST DE < 2**

607,99€

SKU: PA34VCNV

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

ASUS ProArt PA34VCNV. Diagonala zaslona: 86,6 cm (34.1"), Ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, Vrsta HD: UltraWide Quad HD, Tehnologija zaslona: LCD, Površina zaslona: Mat, Odzivni čas: 5 ms, Izvorno razmerje stranic: 21:9, Kot slike, vodoravno: 178° , Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	34.1"
Ukrivljen Zaslon	Da (3800R)
Vgrajene Naprave	USB 3.0/USB-C hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	UWQHD 3440 x 1440 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.2325 mm
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1
HDR Format	HDR10
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	100% sRGB



Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 60 Hz
Horizontalna Osveževanja	15 - 135 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Slike v sliko, sliko za sliko, HDCP, Sledi Prosti Tehnologije, Utripanja Proste tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, ASUS ProArt Kalibracije tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe, ProArt Palete, Delta E=2 barvna natančnost, QuickFit Plus
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	81.72 cm x 24 cm x 56.92 cm - s stojalom
Teža	Za 10,8 kg
Vrsta	Audio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vmesniki	Povezovanje USB-C 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x HDMI 2 x DisplayPort Slušalke LAN (RJ-45)
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	30
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) Izjava VCCI, BSMI, ICES-003, sklic na CB, CCC, DOC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, OEEO, PSE Mark, J-MOSS, E-Pripravljenosti, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, CEL, RCM, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje, CU, TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje, HDCP 2.2, HF, Ukrajina Energijsko Nalepko, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo
Združljiva Standardi	Kensington security slot
Varnostno Režo Tip	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Vhodna Napetost	
Poraba energije SDR (V načinu)	26 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	44 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	26.9 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt



Poraba Energije (Izklopjen) 0 Watt
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Stikalo Za Vklp / Izklop Da,

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema Adobe Creative Cloud (3 mesecih članstva)

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti Brez stojala - širina: 81.72 cm - globina: 9.17 cm - višina:
36.97 cm - teža: 7.8 kg | S stand - širina: 81.72 cm - globina:
24 cm - višina: 56.92 cm - teža: 10.8 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 1.08 m
Dostava Globina 52 cm
Dostava Višina 19 cm
Teža 16.3 kg

Trajnost Informacije

EPEAT Združljiva EPEAT Silver