



**MONITOR BENQ 68,6 CM (27")
PD2730S 5120X2880 IPS 5MS HDMI
DISPLAYPORT THUNDERBOLT4 USB-
C 90W TB4-OUT 3XUSB3.2 USB-C-
OUT PIVOT ZVOČNIKI 2X3W DCI-
P3-98% KVM HDR400**

1.319,99€

SKU: PD2730S

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2199584
Energijski razred	Razred F
Energijski razred (HDR)	Razred G
Diagonalna velikost	27"
Verižno povezovanje	Da
Vgrajene naprave	KVM stikalo, USB 3.2 Gen 2/USB-C vozlišče
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	5K 5120 x 2880 pri 60 Hz
Število slikovnih pik na palec	218
Svetlost	400 cd/m ²
Kontrastno razmerje	2000:1
Format HDR	HDR10
HDR certifikat	DisplayHDR 400
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	100 % Rec 709, 100 % sRGB, 98 % P3
Odzivni čas	5 ms (od sive do sive)



Vodoravni kot gledanja	178
Vertical Viewing Angle	178
Screen Coating	Nano matte panel
Backlight Technology	LED backlight
OSD Languages	Hungarian, Czech, Chinese (traditional), Chinese (simplified), English, French, Italian, Portuguese, Polish, Swedish, Russian, Spanish, Dutch, Arabic, Romanian, Japanese, Korean
Features	DICOM calibrated, Advanced Motion Accelerator (AMA) technology, Flicker Free technology, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, PBP, Dual View, animation mode, Factory Calibration Report, Dark Room mode, Colour Temperature Selection, sRGB Mode, Low Blue Light technology, Delta E<2 calibration, Uniformity Technology, PIP support, video format support, ICCsync
Dimensions (WxDxH)	61.4 cm x 24.207 cm x 57.758 cm - with stand (landscape orientation, highest position)
Weight	8.22 kg
Type	Audio Speakers - stereo
Output Power / Channel	3 watt
Vmesniki	Povezljivost HDMI DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 (način DisplayPort Alt, podatki, moč do 90 W) Izhod Thunderbolt 4 (moč do 15 W) USB-C 3.2 Gen 2 za prenos podatkov (samo podatki) 2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (napajanje do 4,5 W) USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (napajanje do 7,5 W) USB 3.2 Gen 2 za prenos v smeri navzdol (napajanje do 7,5 W) USB-C 3.2 Gen 2 za prenos v smeri navzdol (moč do 7,5 W) Prikluček za slušalke (mini priključek)
Prilagoditve položaja zaslona	Mehanski Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	60
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
Priložena dodatna oprema	Razno Bližnjična tipkovnica G3



AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16933381 Tel: 039 048 227

Skladni standardi

Certifikat TUV Rheinland za nizko modro svetlobo, certifikat TUV Rheinland za brez utripanja, HDCP 2.3, certifikat Solidworks, potrjen s strani Pantone, certifikat TUV Rheinland za brez odboja, potrjen s strani Pantone Skintone

Moč

Vhodna napetost

AC 100-240 V

Poraba energije

25,4 W

(vklopljeno)

Poraba energije SDR

25 kWh/1000 ur

(vklopljeno stanje)

Poraba energije HDR

28 kWh/1000 ur

(vklopljeno)

Poraba energije (tipična)

40 vatov

Poraba energije (maks.)

230 vatov

Poraba energije v stanju

0,5 vata

mirovanja

Poraba energije

0,3 vata

(izklopljeno)

Programske/sistemske zahteve

Priložena programska

Palette Master Ultimate, Display Pilot 2, Display ColorTalk, Display QuickKit

oprema

Dimenzije in teža

Podrobnosti o dimenzijah

in teži

S stojalom (ležeča orientacija, najvišji položaj) - širina: 61,4 cm - globina: 24,207 cm - višina: 57,758 cm - teža: 8,22 kg

S stojalom (ležeča orientacija, najnižji položaj) - širina: 61,4 cm - globina: 24,207 cm - višina: 42,758 cm - teža: 8,22 kg

S stojalom (pokončna orientacija) - širina: 36,8 cm - globina:

24,207 cm - višina: 72,199 cm - teža: 8,22 kg

Brez stojala - širina: 61,4 cm - globina: 7,74 cm - višina: 36,8 cm - teža: 5,6 kg

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora

Omejena garancija - 3 leta