



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR DELL 60,5 CM (23,8")
P2425DE 2560X1440 100HZ IPS 5MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W DP-
OUT 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT 3H
SRGB99% RJ45**

282,50€

SKU: P2425DE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2151603
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	24"
Vidno Velikost	Pa 23,8"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	90 W
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.2058 mm
Slikovnih Pik Na Palec	123
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	99% sRGB (CIE 1931)
Odzivni Čas	5 ms (hitro), 8 ms (normalno)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 150 kHz



Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevrleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	LED edgelight sistem, brez živega Srebra, arzena-brez stekla, Dell Enostavno Poskrbi, Širok kot Gledanja, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 3-stransko bezeless, Dell ComfortView Plus, odpravljanje utripanja slike plošča
Dimenzije (Šxgxv)	53.87 cm x 18.154 cm x 49.655 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	5.61 kg
Vmesniki	Povezovanje
	HDMI (HDCP 1.4)
	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)
	DisplayPort izhod (HDCP 1.4, MST)
	USB-C oddajno/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 90W)
Položaj Prikaza Prilagoditve	USB-C 3.2 nadaljnji z Močjo Polnjenja (moč do 15W)
	3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji
	LAN (RJ-45)
	Mehanski
	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno
	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Vključeni Dodatki	Kabel kravato
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort 1.4 kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m
	1 x USB-C 3.2 Gen 1 kabel - USB-C - 1 m
Združljiva Standardi	1 x USB-C 3.2 Gen 1 kabel - USB Tip C do 1,8 m
	Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free), TCO Certifikatom Edge TCO Certified 10.0, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (4 zvezdice)
Cest Vrsta	BTO
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč
	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)



Poraba energije (način delovanja) AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije SDR (V načinu) 17 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično) 17.5 W

Poraba Moči (Maks.) 185 W

Poraba energije Stojalo za 0.3 W

Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema Dell Display Manager

Dimenzije & Teža

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53.87 cm - globina: 18.154 cm - višina: 36.4 cm - teža: 5.61 kg

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.87 cm - globina: 18.154 cm - višina: 49.655 cm - teža: 5.61 kg

Brez stojala - širina: 53.87 cm - globina: 4.974 cm - višina: 31.525 cm - teža: 3.78 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Teža 7.57 kg

Trajnost Informacije

EPEAT Združljiva EPEAT Gold

ENERGY STAR Certified Da,

ENERGY STAR Različica 8.0

Ogljikov Odtis 187 kg emisij ogljikovega dioksida

V predelovalnih dejavnostih (kg CO₂e) 86.39

Logistika (kg CO₂e) 14.21

Poraba (kg CO₂e) 80.97

EOL (kg CO₂e) 5.24

Skupne emisije Ogljikovega w/o Fazi Uporabe (kg CO₂e) 106.03

PAIA Različica GaBi različica 1

Garancija Proizvajalca

V Paketu Storitev 3 leta