



**MONITOR DELL 60,5 CM (23,8")
P2426HE 1920X1080 120HZ IPS 5MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C 96W
2XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT 3H
SRGB99% RJ45 PRO**

264,99€

SKU: P2426HE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Prikaz

Diagonala zaslona	60,5 cm (23,8 palcev)
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Tehnologija prikaza	LCD-zasloni
Zaslon na dotik	Ne
Tip HD	Polna visoka ločljivost
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev ozadja	Da
Vrsta osvetlitve ozadja	Robna LED-dioda
Svetlost zaslona (najvišja)	300 cd/m ²
Odzivni čas	8 ms
Vrsta merjenja odzivnega časa	GTG (od sive do sive)
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Stanovanje
Podprte grafične ločljivosti	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	1080p, 720p, 576p, 480p



Kontrastno razmerje (tipično) 1500:1
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Največja hitrost osveževanja 120 Hz
Kot gledanja, vodoravni 178°
Kot gledanja, navpično 178°
Prikaz števila barv 16,7 milijona barv
Odzivni čas (hiter) 5 ms
Razmak med slikovnimi pikami 0,2745 x 0,2745 mm
Gostota slikovnih pik 93 pik na palec (ppi)
Vidna velikost, vodoravno 52,7 cm
Vidna velikost, navpično 29,6 cm
Vidna velikost diagonale 60,5 cm
Digitalna horizontalna frekvenca 30-135 kHz
Digitalna vertikalna frekvenca 48-120 Hz
Površinska trdota 3H
Pokritost sRGB (tipična) 99 %

NVIDIA G-SYNC Ne
AMD FreeSync Ne
Tehnologija brez utripanja Da
Tehnologija nizke modre svetlobe Da

Zmogljivost
Vrata in vmesniki
Vgrajeno USB-vozlišče Da
Vrsta vhoda USB za prenos podatkov USB tipa C
Število vhodnih vrat USB Type-C 1
Količina vhodnih vrat USB tipa A 2
Količina vhodnih vrat USB Type-C 1
Alternativni način delovanja USB Type-C DisplayPort Da
Napajanje prek USB-ja (USB PD) Da
Napajanje prek USB-ja do 96 W
HDMI Da
Količina HDMI vrat 1
Različica HDMI 1.4
Količina DisplayPortov 1
Količina izhodov DisplayPort 1
Različica izhoda DisplayPort 1.4
Izhod za slušalke Ne
HDCP Da
Različica HDCP 1.4

Oblikovanje
Tržno pozicioniranje Potrošnik
Barva izdelka Siva
Multimedija
Vgrajeni zvočnik(i) Ne



Vgrajena kamera AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Ergonomija

VESA montaža	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Upravljanje kablov	Da
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Vrsta reže za kabelsko ključavnico	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavljiva višina (maks.)	15 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	-90 - 90°
Vrtljivo	Da
Območje vrtenja	-45 - 45°
Nastavitev nagiba	Da
Območje kota nagiba	-5 - 21°

Vsebina embalaže

Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	Napajanje, USB tipa C v USB tipa C

Teža in dimenzije

Širina (s stojalom)	538,6 mm
Globina (s stojalom)	181,8 mm
Višina (s stojalom)	496,5 mm
Teža (s stojalom)	4,95 kg
Širina (brez stojala)	538,6 mm
Globina (brez stojala)	50 mm
Višina (brez stojala)	314,2 mm
Teža (brez stojala)	3,45 kg
Širina okvirja (ob strani)	5,8 mm
Širina okvirja (zgoraj)	5,8 mm
Širina okvirja (spodaj)	1,2 cm

Podatki o embalaži

Teža paketa	6,96 kg
-------------	---------

Moč

Razred energetske učinkovitosti (SDR)	D
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	Ni na voljo
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	14 kWh
Poraba energije (tipična)	13,8 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti)	0,3 W
Poraba energije (maks.)	215 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
Vhodna izmenična napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60 Hz
Vhodni tok	2,25 A



Vrsta napajanja	Notranje
Lestvica energetske učinkovitosti	Od A do G
	Omrežje
Ethernet LAN	Da
	Obratovalni pogoji
Delovna temperatura (TT)	0-40 °C
Temperatura shranjevanja (TT)	-20-60 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 80 %
Relativna vlažnost pri skladiščenju (HH)	5 - 90 %
Delovna nadmorska višina	0-5000 m
Nadmorska višina med nedelovanjem	5000 - 12192 m
	Trajnost
Certifikati trajnosti	ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate+
Ne vsebuje	PVC/BFR, arzen, živo srebro
	Ogljični odtis
Skupni ogljični odtis (kg ekvivalenta CO2)	161
Emisije ogljika, proizvodnja (kg ekvivalenta CO2)	77,92
Emisije ogljika, logistika (kg ekvivalenta CO2)	13,85
Emisije ogljika, poraba energije (kg ekvivalenta CO2)	63,11
Emisije ogljika, konec življenjske dobe (kg ekvivalenta CO2)	5,96
SVETA različica	GaBi različica 2, 2026
	Druge funkcije
Vsebina embalaže	Kabel USB Type-C na Type-C 5 Gbps 100 W - 1,80 m
Potrdila o skladnosti	RoHS