AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



# MONITOR DELL 60,5 CM (23,8") P2426HE 1920X1080 120HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 96W 2XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT 3H SRGB99% RJ45 PRO

**259,50€**

**SKU:** P2426HE
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

**Prikaz**

| | |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 60,5 cm (23,8 palcev) |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Tehnologija prikaza | LCD-zasloni |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Tip HD | Polna visoka ločljivost |
| Vrsta plošče | IPS |
| LED osvetlitev ozadja | Da |
| Vrsta osvetlitve ozadja | Robna LED-dioda |
| Svetlost zaslona (najvišja) | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta merjenja odzivnega časa | GTG (od sive do sive) |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Stanovanje |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 1080p, 720p, 576p, 480p |

| | |
|---|---|
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1500:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 120 Hz |
| Kot gledanja, vodoravni | 178° |
| Kot gledanja, navpično | 178° |
| Prikaz števila barv | 16,7 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmak med slikovnimi pikami | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93 pik na palec (ppi) |
| Vidna velikost, vodoravno | 52,7 cm |
| Vidna velikost, navpično | 29,6 cm |
| Vidna velikost diagonale | 60,5 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30–135 kHz |
| Digitalna vertikalna frekvenca | 48–120 Hz |
| Površinska trdota | 3H |
| Pokritost sRGB (tipična) | 99 % |
| | **Zmogljivost** |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Vgrajeno USB-vozlišče | Da |
| Vrsta vhoda USB za prenos podatkov | USB tipa C |
| Število vhodnih vrat USB Type-C | 1 |
| Količina vhodnih vrat USB tipa A | 2 |
| Količina vhodnih vrat USB Type-C | 1 |
| Alternativni način delovanja USB Type-C DisplayPort | Da |
| Napajanje prek USB-ja (USB PD) | Da |
| Napajanje prek USB-ja do | 96 Z |
| HDMI | Da |
| Količina HDMI vrat | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Količina DisplayPortov | 1 |
| Količina izhodov DisplayPort | 1 |
| Različica izhoda DisplayPort | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Različica HDCP | 1.4 |
| | **Oblikovanje** |
| Tržno pozicioniranje | Potrošnik |
| Barva izdelka | Siva |
| | **Multimedija** |
| Vgrajeni zvočnik(i) | Ne |

| | |
|---|---|
| Vgrajena kamera | Ne |
| | **Ergonomija** |
| VESA montaža | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Upravljanje kablov | Da |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Vrsta reže za kabelsko ključavnico | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavljiva višina (maks.) | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 - 90° |
| Vrtljivo | Da |
| Območje vrtenja | -45 - 45° |
| Nastavitev nagiba | Da |
| Območje kota nagiba | -5 - 21° |
| | **Vsebina embalaže** |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | Napajanje, USB tipa C v USB tipa C |
| | **Teža in dimenzije** |
| Širina (s stojalom) | 538,6 mm |
| Globina (s stojalom) | 181,8 mm |
| Višina (s stojalom) | 496,5 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,95 kg |
| Širina (brez stojala) | 538,6 mm |
| Globina (brez stojala) | 50 mm |
| Višina (brez stojala) | 314,2 mm |
| Teža (brez stojala) | 3,45 kg |
| Širina okvirja (ob strani) | 5,8 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 5,8 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 1,2 cm |
| | **Podatki o embalaži** |
| Teža paketa | 6,96 kg |
| | **Moč** |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | Ni na voljo |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 14 kWh |
| Poraba energije (tipična) | 13,8 W |
| Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0,3 W |
| Poraba energije (maks.) | 215 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| Vhodna izmenična napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50/60 Hz |
| Vhodni tok | 2,25 A |

| | |
|---|---|
| Vrsta napajanja | Notranje |
| Lestvica energetske učinkovitosti | Od A do G |
| | **Omrežje** |
| Ethernet LAN | Da |
| | **Obratovalni pogoji** |
| Delovna temperatura (TT) | 0–40 °C |
| Temperatura shranjevanja (TT) | -20–60 °C |
| Delovna relativna vlažnost (HH) | 10 - 80 % |
| Relativna vlažnost pri skladiščenju (HH) | 5 - 90 % |
| Delovna nadmorska višina | 0–5000 m |
| Nadmorska višina med nedelovanjem | 5000 - 12192 m |
| | **Trajnost** |
| Certifikati trajnosti | ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
| Ne vsebuje | PVC/BFR, arzen, živo srebro |
| | **Ogljični odtis** |
| Skupni ogljični odtis (kg ekvivalenta CO2) | 161 |
| Emisije ogljika, proizvodnja (kg ekvivalenta CO2) | 77,92 |
| Emisije ogljika, logistika (kg ekvivalenta CO2) | 13,85 |
| Emisije ogljika, poraba energije (kg ekvivalenta CO2) | 63,11 |
| Emisije ogljika, konec življenjske dobe (kg ekvivalenta CO2) | 5,96 |
| SVETA različica | GaBi različica 2, 2026 |
| | **Druge funkcije** |
| Vsebina embalaže | Kabel USB Type-C na Type-C 5 Gbps 100 W - 1,80 m |
| Potrdila o skladnosti | RoHS |