AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR DELL 61 CM (24,0") P2425E 1920X1200 100HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W DP-OUT 4XUSB3.2 PIVOT 3H SRGB99% RJ45

263,99€

SKU: P2425E
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

DELL P2425E USB-C Hub LED-monitor - 61 cm (24") (24.07" vidno) - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - BTO [energijski razred D] (DELL-P2425E),

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred D
Diagonala Velikost	24"
Vidno Velikost	24.07"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	90 W
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:10
Native Resolucijo	WUXGA 1920 x 1200 at 100 Hz
Pixel Pitch	0.27 mm
Slikovnih Pik Na Palec	94.07
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	99% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno)

Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 122 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare trdoto 3H
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	LED edgelight sistem, Utripanja Proste tehnologije, brez živega Srebra, OSD krmilnik, arzen-brez stekla, Dell Enostavno Poskrbi, Širok kot Gledanja, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 3-stransko bezeless, Dell ComfortView Plus
Dimenzije (Šxgxv)	53.18 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	5.02 kg
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort izhod (HDCP 1.4, MST) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (DisplayPort Alt Način, moč do 90W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Tip A) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (moč do 15W) ¦ LAN
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Vključeni Dodatki	Kabel kravato
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort 1.4 kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 kabel 1 m
Združljiva Standardi	Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free
Cest Vrsta	BTO
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	15 W
Poraba energije SDR (V načinu)	15 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	15.2 W
Poraba Moči (Maks.)	190 Watt

Poraba energije Stojalo za	0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Dell Display Manager
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53.18 cm - globina: 18.175 cm - višina: 36.4 cm - teža: 5.02 kg ¦ S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.18 cm - globina: 18.175 cm - višina: 51.12 cm - teža: 5.02 kg ¦ Brez stojala - širina: 53.18 cm - globina: 5.003 cm - višina: 34.37 cm - teža: 3.51 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Teža	7.12 kg
	Trajnost Informacije
ENERGY STAR Certified	Da,
	Garancijo Proizvajalca
V Paketu Storitev	3 leta