

# MONITOR DELL 68,6 CM (27,0") S2722QC 3840X2160 IPS 4MS 2XHDMI USB-C 65W 2XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI 2X3W 3H SRGB99% FREESYNC

**399,99€**

**SKU:** S2722QC
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

DELL S2722QC. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178 °, kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Siva

### Ključne funkcije

| | Splošno |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |

| | |
|---|---|
| Barva izdelka | Siva |

**Dolge podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Storitve** |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| | **Zaslon** |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 ( SXGA),1600x1200 (UXGA),1600x900,1920x1080 (HD 1080),2048x1280,2560x1440,3840x2160 |
| Podprti video načini | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,07 milijarde barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,155 x 0,155 mm |
| Gostota slikovnih pik | 163 ppi |
| Horizontalni razpon skeniranja | 10–137 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 24–76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Odvajanje toplote | 528,88 BTU/h |

| | |
|---|---|
| Odvajanje toplote (običajno) | 84.76 BTU/h |
| Površinska trdota | 3H |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 2 |
| Nadomestni način USB Type-C DisplayPort | Da |
| Napajanje USB do | 65 W |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Avdio priključki | Ne |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Vhodna moč | Da |
| | **Ergonomija** |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 11 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 - 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -30 - 30 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 - 21 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| LED indikatorji | Napajanje |
| | **Multimediji** |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število govorcev | 2 |

| | |
|---|---|
| RMS moč | 3 W |
| | **Oblikovanje** |
| Barva izdelka | Siva |
| Sprednji okvir | Črna |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Barva stopal | Siva |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| | **Podatki o embalaži** |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | USB Type-C na USB Type-C |
| Širina embalaže | 139,9 mm |
| Globina paketa | 819,9 mm |
| Višina embalaže | 447 mm |
| Teža paketa | 9,79 kg |
| | **Uspešnost** |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | F |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 25 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 24,8 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (maks.) | 155 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 - 80 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 - 90 % |
| Delovna nadmorska višina | 0 - 5000 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 12192 m |
| | **Teža in mere** |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 611,6 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 174,7 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 510,1 mm |

| | |
|---|---|
| Teža (s stojalom) | 7,1 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,2 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,54 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,5 cm |
| Teža (brez stojala) | 5,37 kg |
| Višina (največ) | 40,3 cm |
| Širina okvirja (stran) | 7,43 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 7,42 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,15 cm |
| Teža stojala (metrična) | 1,5 kg |
| Širina naprave | 10 palcev |