



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR DELL 68,6 CM (27,0")
S2725DC 2560X1440 144HZ IPS 1MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C 65W
2XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT
ZVOČNIKI 2X3W 3H SRGB99%
FREESYNC

299,99€

SKU: S2725DC

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Quad HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge-Sveti
Zaslon svetlost (tipično)	350 cd/m2
Odzivni čas	8 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Odzivni čas (MPRT)	1 ms
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Podprte ločljivosti grafike	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440



Podprti video načini	480p, 576p, 720p, 1080p
Kontrastno razmerje (tipično)	1500:1
Največjo hitrost osveževanja	144 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Odzivni čas (hitro)	5 ms
Pixel pitch	0.233 x 0.233 mm
Gostota slikovnih pik	109 ppi
Vidno velikost, horizontalno	59.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	33.6 cm
Vidno velikost diagonale	68.5 cm
Digitalni horizontalna frekvenca	27 - 218 kHz
Digitalni vertikalna frekvenca	48 - 144 Hz
Površinska trdota	3H
sRGB pokritosti (tipično)	99 %
Učinkovitost	
NVIDIA G-SYNC	Št.
AMD FreeSync	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
Vrata & vmesniki	
Vgrajen USB hub	Da,
USB hub različica	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream vrata tip	USB Tip-C
Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina	1
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina	2
USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina	1
USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način	Da,
Napajanje USB Dostave USB (PD)	Da,
Napajanje USB Dostava do	65 W
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	1
HDMI verzija	2.1
DisplayPorts količina	1
DisplayPort iz različica	1.4
Slušalke	Št.
HDCP	Da,
HDCP različica	1.4
Design	
Tržno pozicioniranje	Urad
Barva izdelka	Bela
Ime barve	Pepel Bela
Prednji plošči barve	Črna



Snemljiv stojalo
Noge barve

Da,
Bela

Večpredstavnostna

Vgrajeni zvočnik(s)
Število zvočnikov
RMS nazivna moč
Vgrajeno kamero

Da,
2
6 W
Št.

Ergonomija

VESA montažo
Plošča vgradna vmesnik
Stene ansi
Upravljanje kablov
Reža za kabelsko ključavnico
Kabelske ključavnice reža za vrsto
Nastavitev višine
Nastavljiva višina (max)
Pivot
Pivot kota
Swivelling
Vrtljivi kota obseg
Prilagoditev nagib
Nagibni kot obseg
Prikaz na Zaslону (OSD)
Plug and Play
LED indikatorji

Da,
100 x 100 mm
Da,
Da,
Da,
Kensington
Da,
11 cm
Da,
-90 - 90 °
Da,
-30 - 30 °
Da,
-5 - 21 °
Da,
Da,
Da,

Embalaza vsebina

Stojalo vključeni
Kabli vključeni

Da,
NAPAJALNIK, USB Tip-C do USB Tip-C

Teža & mere

Širina (s stojalom)
Globina (s stojalom)
Višina (s stojalom)
Teža (s stojalom)
Širina (brez stojala)
Globina (brez stojala)
Višina (brez stojala)
Teža (brez stojala)
Plošče širina (strani)
Plošče širina (na vrh)
Plošče širina (spodaj)

611.3 mm
201.8 mm
500.1 mm
6.18 kg
611.3 mm
Delovno aktivnih 58,9 mm
356 mm
4.62 kg
7.3 mm
7.3 mm
1.3 cm

Pakiranje podatkov

Package teža

8.86 kg

Moč



Razred energetske učinkovitosti (SDR) In
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Razred energetske učinkovitosti (HDR) Ni na voljo

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 21 kWh

Poraba energije (tipično) 21.4 W

Poraba energije (stanje pripravljenosti) 0,3 W

Poraba moči (maks.) 175 W

Poraba energije (izklopljen) 0,3 W

Vhodna napetost AC 100 - 240 V

AC vhodni frekvenci 50/60 Hz

Napajanje tip Notranji

Energetska učinkovitost lestvici A do G

Delovni pogoji

Delovna temperatura (T-T) 0 - 40 °C

Temperatura skladiščenja (T-T) -20 - 60 °C

Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) 10 - 80 %

Shranjevanje relativna vlažnost (H-H) 10 - 90 %

Operativna višina 0 - 5000 m

Non-operativna višina 5000 - 12192 m

Trajnost

Trajnost certifikati ENERGY STAR

Ne vsebuje Arzen, živo Srebro, PVC/BFR

Druge funkcije

Skladnost certifikati RoHS