



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR DELL 68,6 CM (27,0")
S2725DC 2560X1440 144HZ IPS 1MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C 65W
2XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT
ZVOČNIKI 2X3W 3H SRGB99%
FREESYNC

299,99€

SKU: S2725DC

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Quad HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge-Sveti
Zaslon svetlost (tipično)	350 cd/m2
Odzivni čas	8 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Odzivni čas (MPRT)	1 ms
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Podprte ločljivosti grafike	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440



Podprti video načini AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1695381 Tel. 059 048 227 480p, 576p, 720p, 1080p

Kontrastno razmerje (tipično) 1500:1

Največjo hitrost osveževanja 144 Hz

Zorni kot, horizontalni 178 °

Zorni kot, navpični 178 °

Prikažite število barv 16,7 milijonov barv

Odzivni čas (hitro) 5 ms

Pixel pitch 0.233 x 0.233 mm

Gostota slikovnih pik 109 ppi

Vidno velikost, horizontalno 59.7 cm

Vidno velikost, vertikalni 33.6 cm

Vidno velikost diagonale 68.5 cm

Digitalni horizontalna frekvenca 27 - 218 kHz

Digitalni vertikalna frekvenca 48 - 144 Hz

Površinska trdota 3H

sRGB pokritosti (tipično) 99 %

Učinkovitost

NVIDIA G-SYNC Št.

AMD FreeSync Da,

Nizka tehnologija Modre Svetlobe Da,

Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub Da,

USB hub različica 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

USB upstream vrata tip USB Tip-C

Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina 1

USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina 2

USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina 1

USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način Da,

Napajanje USB Dostave USB (PD) Da,

Napajanje USB Dostava do 65 W

HDMI Da,

HDMI pristanišča količina 1

HDMI verzija 2.1

DisplayPorts količina 1

DisplayPort iz različica 1.4

Slušalke Št.

HDCP Da,

HDCP različica 1.4

Design

Tržno pozicioniranje Urad

Barva izdelka Bela

Ime barve Pepel Bela

Prednji plošči barve Črna



Snemljiv stojalo
Noge barve

Da,
Bela

Večpredstavnostna

Vgrajeni zvočnik(s)
Število zvočnikov
RMS nazivna moč
Vgrajeno kamero

Da,
2
6 W
Št.

Ergonomija

VESA montažo
Plošča vgradna vmesnik
Stene ansi
Upravljanje kablov
Reža za kabelsko ključavnico
Kabelske ključavnice reža za vrsto
Nastavitev višine
Nastavljiva višina (max)
Pivot
Pivot kota
Swivelling
Vrtljivi kota obseg
Prilagoditev nagib
Nagibni kot obseg
Prikaz na Zaslону (OSD)
Plug and Play
LED indikatorji

Da,
100 x 100 mm
Da,
Da,
Da,
Kensington
Da,
11 cm
Da,
-90 - 90 °
Da,
-30 - 30 °
Da,
-5 - 21 °
Da,
Da,
Da,

Embalaza vsebina

Stojalo vključeni
Kabli vključeni

Da,
NAPAJALNIK, USB Tip-C do USB Tip-C

Teža & mere

Širina (s stojalom)
Globina (s stojalom)
Višina (s stojalom)
Teža (s stojalom)
Širina (brez stojala)
Globina (brez stojala)
Višina (brez stojala)
Teža (brez stojala)
Plošče širina (strani)
Plošče širina (na vrh)
Plošče širina (spodaj)

611.3 mm
201.8 mm
500.1 mm
6.18 kg
611.3 mm
Delovno aktivnih 58,9 mm
356 mm
4.62 kg
7.3 mm
7.3 mm
1.3 cm

Pakiranje podatkov

Package teža

8.86 kg

Moč



Razred energetske učinkovitosti (SDR)	In
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	Ni na voljo
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	21 kWh
Poraba energije (tipično)	21.4 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,3 W
Poraba moči (maks.)	175 W
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Napajanje tip	Notranji
Energetska učinkovitost lestvici	A do G
Delovni pogoji	
Delovna temperatura (T-T)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (T-T)	-20 - 60 °C
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)	10 - 80 %
Shranjevanje relativna vlažnost (H-H)	10 - 90 %
Operativna višina	0 - 5000 m
Non-operativna višina	5000 - 12192 m
Trajnost	
Trajnost certifikati	ENERGY STAR
Ne vsebuje	Arzen, živo Srebro, PVC/BFR
Druge funkcije	
Skladnost certifikati	RoHS