



MONITOR DELL 68,6 CM (27,0")
U2725QE 3840X2160 GRAFIKA
120HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT
THUNDERBOLT4 USB-C 140W DP-
OUT THUNDERBOLT4-OUT 5XUSB3.2
2XUSB-C-OUT PIVOT DCI-P3-99%
RJ45 KVM HDR600

759,99€

SKU: U2725QE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	4K Ultra HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge LED
Zaslon svetlost (vrh)	600 cd/m2
Zaslon svetlost (tipično)	450 cd/m2
Odzivni čas	8 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Davčna št.: SI16933361 Tel: 059 048 227

Podprte ločljivosti grafike

640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

Podprti video načini

Kontrastno razmerje (tipično)

3000:1

Največjo hitrost osveževanja

120 Hz

Zorni kot, horizontalni

178 °

Zorni kot, navpični

178 °

Prikažite število barv

1.07 milijarde barv

Odzivni čas (hitro)

5 ms

Pixel pitch

0.155 x 0.155 mm

Gostota slikovnih pik

163 ppi

Vidno velikost, horizontalno

59.7 cm

Vidno velikost, vertikalni

33.6 cm

Vidno velikost diagonale

68.5 cm

Digitalni horizontalna frekvenca

30 - 275 kHz

Digitalni vertikalna frekvenca

48 - 120 Hz

Diagonala zaslona (meritev)

68.5 cm

Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte

Da,

Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija

DisplayHDR 600

Površinska trdota

3H

sRGB pokritosti (tipično)

100 %

DCI-P3 pokritosti

99 %

Učinkovitost

Št.

Št.

Da,

Da,

Vrata & vmesniki

Da,

3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

USB Tip-C

Vgrajen USB hub

USB hub različica

USB upstream vrata tip

Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina

1

USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina

5

USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina

2

USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način

Da,

Napajanje USB Dostave USB (PD)

Da,

Napajanje USB Dostava do

120 W

HDMI

Da,

HDMI pristanišča količina

1



DisplayPorts količina 1
AR-SET O.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

DisplayPort iz količina 1

DisplayPort iz različica 1.4

DisplayPort različica 1.4

Boben 4 pristanišča količina 2

Slušalke Da,

Povezovanje slušalke 3,5 mm

HDCP Da,

HDCP različica 2.2

Design

Tržno pozicioniranje Urad

Barva izdelka Črni, Srebrni

Prednji plošči barve Črna

Snemljiv stojalo Da,

Noge barve Srebrna

Večpredstavnostna

Vgrajeni zvočnik(s) Št.

Vgrajeno kamero Št.

Ergonomija

VESA montažo Da,

Plošča vgradna vmesnik 100 x 100 mm

Stene ansi Da,

Upravljanje kablov Da,

Reža za kabelsko ključavnico Da,

Kabelske ključavnice reža za vrsto Kensington

Nastavitev višine Da,

Nastavljiva višina (max) 15 cm

Pivot Da,

Pivot kota -90 - 90 °

Swivelling Da,

Vrtljivi kota obseg -45 - 45 °

Prilagoditev nagib Da,

Nagibni kot obseg -5 - 21 °

Prikaz na Zaslону (OSD) Da,

Embalaza vsebina

Stojalo vključeni Da,

Kabli vključeni AC, DisplayPort, Strele, USB Tip-A, USB Tip-C

DisplayPort kabel dolžina 1,8 m

Teža & mere

Širina (s stojalom) 612.4 mm

Globina (s stojalom) 189 mm

Višina (s stojalom) 535.7 mm

Teža (s stojalom) 6.74 kg



Širina (brez stojala) 612.4 mm
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej-Davča St.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Globina (brez stojala) 55.6 mm

Višina (brez stojala) 353.5 mm

Teža (brez stojala) 5.22 kg

Plošče širina (strani) 7.85 mm

Plošče širina (na vrh) 7.85 mm

Plošče širina (spodaj) 1 cm

Pakiranje podatkov

Package teža 9.73 kg

Moč

Razred energetske učinkovitosti (SDR) F

Razred energetske učinkovitosti (HDR) G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 25 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur 44 kWh

Poraba energije (tipično) 25,4 W

Poraba energije (stanje pripravljenosti) 0,5 W

Poraba moči (maks.) 325 W

Poraba energije (izklopljen) 0,3 W

Vhodna napetost AC 100 - 240 V

AC vhodni frekvenci 50/60 Hz

Vhodni tok 4 A

Omrežja

Ethernet LAN Da,