



**MONITOR DELL 80 CM (31,5")
U3225QE 3840X2160 GRAFIKA
120HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT
THUNDERBOLT4 USB-C 140W DP-
OUT THUNDERBOLT4-OUT 4XUSB3.2
2XUSB-C-OUT PIVOT 3H DCI-P3-99%
RJ45 KVM HDR600**

1.009,50€

SKU: U3225QE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	4K Ultra HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge LED
Zaslon svetlost (vrh)	600 cd/m ²
Zaslon svetlost (tipično)	450 cd/m ²
Odzivni čas	8 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI10933361 Tel: 059 048 227

Podprte ločljivosti grafike

640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

Podprti video načini

Kontrastno razmerje (tipično)

3000:1

Največjo hitrost osveževanja

120 Hz

Zorni kot, horizontalni

178 °

Zorni kot, navpični

178 °

Prikažite število barv

1.07 milijarde barv

Odzivni čas (hitro)

5 ms

Pixel pitch

0.182 x 0.182 mm

Gostota slikovnih pik

140 ppi

Vidno velikost, horizontalno

69.7 cm

Vidno velikost, vertikalni

39.2 cm

Vidno velikost diagonale

80 cm

Digitalni horizontalna frekvenca

30 - 275 kHz

Digitalni vertikalna frekvenca

48 - 120 Hz

Diagonala zaslona (meritev)

68.5 cm

Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte

Da,

Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija

DisplayHDR 600

Površinska trdota

3H

sRGB pokritosti (tipično)

100 %

DCI-P3 pokritosti

99 %

Učinkovitost

NVIDIA G-SYNC

Št.

AMD FreeSync

Št.

Odpravljanje utripanja slike tehnologijo

Da,

Nizka tehnologija Modre Svetlobe

Da,

Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub

Da,

USB hub različica

3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

USB upstream vrata tip

USB Tip-C

Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina

1

USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina

5

USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina

2

USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način

Da,

Napajanje USB Dostave USB (PD)

Da,

Napajanje USB Dostava do

120 W

HDMI

Da,

HDMI pristanišča količina

1



DisplayPorts količina	1
DisplayPort iz količina	1
DisplayPort iz različica	1.4
DisplayPort različica	1.4
Boben 4 pristanišča količina	2
Slušalke	Da,
Povezovanje slušalke	3,5 mm
HDCP	Da,
HDCP različica	2.2
Design	
Tržno pozicioniranje	Urad
Barva izdelka	Črni, Srebrni
Prednji plošči barve	Črna
Snemljiv stojalo	Da,
Noge barve	Srebrna
Večpredstavnostna	
Vgrajeni zvočnik(s)	Št.
Vgrajeno kamero	Št.
Ergonomija	
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Stene ansi	Da,
Upravljanje kablov	Da,
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Da,
Nastavljiva višina (max)	15 cm
Pivot	Da,
Pivot kota	-90 - 90 °
Swivelling	Da,
Vrtljivi kota obseg	-30 - 30 °
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 21 °
Prikaz na Zaslону (OSD)	Da,
Embalaza vsebina	
Stojalo vključeni	Da,
Kabli vključeni	AC, DisplayPort, Strele, USB Tip-A, USB Tip-C
DisplayPort kabel dolžina	1,8 m
Teža & mere	
Širina (s stojalom)	713.2 mm
Globina (s stojalom)	215 mm
Višina (s stojalom)	618.9 mm
Teža (s stojalom)	9.02 kg



Širina (brez stojala)	713,2 mm
Globina (brez stojala)	Ali 57,5 mm
Višina (brez stojala)	410.3 mm
Teža (brez stojala)	6.52 kg
Plošče širina (strani)	7.95 mm
Plošče širina (na vrh)	7.7 mm
Plošče širina (spodaj)	1.04 cm

Pakiranje podatkov

Package teža	13,4 kg
--------------	---------

Moč

Razred energetske učinkovitosti (SDR)	F
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	31 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	52 kWh
Poraba energije (tipično)	30.5 M
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,5 W
Poraba moči (maks.)	335 M
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Vhodni tok	4 A

Omrežja

Ethernet LAN	Da,
--------------	-----