



**MONITOR DELL 86,4 CM (34,0")
P3425WE 3440X1440 CURVED
100HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT
USB-C 90W 3XUSB3.2 USB-C-OUT
HAS 3H SRGB99% RJ45 KVM**

487,99€

SKU: P3425WE

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	86.6 cm
Ločljivost zaslona	3440 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	21:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Wide Quad HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge LED
Zaslon svetlost (tipično)	350 cd/m2
Odzivni čas	8 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ukrivljen
Zaslon ukrivljenosti rating	3800R
Podprte ločljivosti grafike	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440



Podprti video načini 480p, 576p, 720p, 1080p
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16985381 Tel. 059 048 227

Kontrastno razmerje (tipično) 1500:1
Največjo hitrost osveževanja 100 Hz
Zorni kot, horizontalni 178 °
Zorni kot, navpični 178 °
Prikažite število barv 1.07 milijarde barv
Odzivni čas (hitro) 5 ms
Pixel pitch 0.233 x 0.233 mm
Gostota slikovnih pik 110 ppi
Horizontalno merjenje obseg 28 - 151 kHz
Navpično skeniranje obseg 30 - 100 Hz
Vidno velikost, horizontalno 80 cm
Vidno velikost, vertikalni Kot 33.5 cm
Vidno velikost diagonale 86.7 cm
Površinska trdota 3H
sRGB pokritosti (tipično) 99 %
Dell ComfortView tehnologije Da,
Odvajanje toplote (tipično) 94.17 BTU/h

Učinkovitost

NVIDIA G-SYNC Št.
AMD FreeSync Št.
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe Da,
Windows podprti operacijski sistemi Windows 10, Da
Mac operacijski sistemi podprti Da,

Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub Da,
Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina 1
Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina 1
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina 3
USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina 1
USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način Da,
Napajanje USB Dostave USB (PD) Da,
Napajanje USB Dostava do 90 W
HDMI Da,
HDMI pristanišča količina 1
HDMI verzija 2.1
DisplayPorts količina 1
DisplayPort različica 1.4
Slušalke Št.
HDCP Da,
HDCP različica 1.4

Design



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Prednji plošči barve

Noge barve

Vgrajeni zvočnik(s)

Vgrajeno kamero

VESA montažo

Plošča vgradna vmesnik

Upravljanje kablov

Reža za kabelsko ključavnico

Kabelske ključavnice reža za vrsto

Nastavitev višine

Nastavljiva višina (max)

Pivot

Pivot kota

Swivelling

Vrtljivi kota obseg

Prilagoditev nagib

Nagibni kot obseg

Slika-v-Sliki

Prikaz na Zaslону (OSD)

Plug and Play

LED indikatorji

Stojalo vključeni

Kabli vključeni

DisplayPort kabel dolžina

Širina (s stojalom)

Globina (s stojalom)

Višina (s stojalom)

Teža (s stojalom)

Širina (brez stojala)

Globina (brez stojala)

Višina (brez stojala)

Teža (brez stojala)

Plošče širina (strani)

Plošče širina (na vrh)

Plošče širina (spodaj)

Package teža

Črna, Siva

Črna

Siva

Večpredstavnostna

Št.

Št.

Ergonomija

Da,

100 x 100 mm

Da,

Da,

Kensington

Da,

15 cm

Da,

-4 - 4 °

Da,

-30 - 30 °

Da,

-5 - 21 °

Da,

Da,

Da,

Da,

Embalaža vsebina

Da,

DisplayPort, USB Tip-A, USB Tip-B, USB Tip-C

1,8 m

Teža & mere

816 mm

229.4 mm

541.2 mm

9.38 kg

816 mm

83 mm

358 mm

Za 6,9 kg

8.85 mm

8.85 mm

1.44 cm

Pakiranje podatkov

14,4 kg

Moč



Razred energetske učinkovitosti (SDR) E
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Razred energetske učinkovitosti (HDR) Ni na voljo

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 29 kWh

Poraba energije (tipično) Širokopasovnih 28,7 W

Poraba energije (stanje pripravljenosti) 0,3 W

Poraba moči (maks.) 200 W

Poraba energije (izklopljen) 0,3 W

Vhodna napetost AC 100 - 240 V

AC vhodni frekvenci 50/60 Hz

Napajanje tip Notranji

Energetska učinkovitost lestvici A do G

Delovni pogoji

Delovna temperatura (T-T) 0 - 40 °C

Temperatura skladiščenja (T-T) -20 - 60 °C

Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) 10 - 80 %

Shranjevanje relativna vlažnost (H-H) 5 - 90 %

Operativna višina 0 - 5000 m

Non-operativna višina 0 - 12192 m

Trajnost

Trajnost certifikati ENERGY STAR, EPEAT Podnebnih +, EPEAT

Ne vsebuje Gold, TCO

Arzen, živo Srebro, PVC/BFR

Druge funkcije

Slika za Sliko (PbP) Da,

Skladnost certifikati RoHS

Ethernet LAN data rates 10,100,1000 Mbit/s

Ethernet LAN (RJ-45) vrata 1

Certificiranje TÜV Rheinland Oči Udobje 3.0

Wake-on-LAN Da,

Blagovne znamke posebne funkcije

Dell Display Manager (DDM) združljivost Da,