MONITOR DELL 86,4 CM (34,0") P3426WEV 3440X1440 CURVED KONFERENCA 100HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 3XUSB3.2 USB-C-OUT HAS KAMERA 3H SRGB99% RJ45 PRO

694,99€

SKU: P3426WEV
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2518499
Energijski razred	Razred F
Velikost diagonale	34"
Vidna velikost	34,1"
Ukrivljen zaslon	Da (3800R)
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB-C, IR kamera, RGB kamera, KVM stikalo
Napajanje prek USB-ja	90 W
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	21:9
Izvorna ločljivost	UWQHD 3440 x 1440 pri 100 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2325 mm
Število slikovnih pik na palec	109
Svetlost	350 cd/m²
Kontrastno razmerje	1500:1
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	99 % sRGB (CIE 1931)
Odzivni čas	5 ms (hitro od sive do sive), 8 ms (normalno od sive do sive)

Navpična hitrost osveževanja	48–100 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30–160 kHz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Protibleskasti, 3H trdi premaz
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Značilnosti	Širok kot gledanja, slika v sliki, slika ob sliki, sistem LED-osvetlitve ob robu, brez živega srebra, steklo brez arzena, Dell Easy Arrange
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	81,557 cm x 22,942 cm x 57,325 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	9,41 kg
	Vgrajena spletna kamera
Ločljivost senzorja	4 milijone slikovnih pik
Največja ločljivost videa	2560 x 1440 pri 30 sličicah na sekundo
Digitalni zoom	2
Značilnosti	Združljivo z Windows Hello, zaslonka za zasebnost, IR kamera, LED indikator, vidno polje 81°
	Povezljivost
Vmesniki	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-C vhodni tok/DisplayPort 1.4 Alt Mode z napajanjem (moč do 90 W) USB-B navzgor 2 x USB vhod za prenos (tip A) USB prenos v smeri navzdol (BC 1.2) USB-C za prenos v smeri navzdol (moč do 15 W) Lokalno omrežje (RJ-45)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje, nagib
Kot nagiba	-5/+21
Kot vrtenja	60
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Podpora za vmesnik VESA, reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), sistem za upravljanje kablov
Priloženi kabli	1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort na DisplayPort - 1,8 m 1 x USB kabel - USB tipa A do B - 1,8 m 1 x kabel USB-C na USB-C - 1,8 m

Skladni standardi	Plug and Play, RoHS, brez BFR, brez PVC ja, certificirano za Microsoft Teams, certificirano za Zoom
Vrsta cen	BTO
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	27 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	30 W
Poraba energije (maks.)	205 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 81,557 cm - globina: 22,942 cm - višina: 57,325 cm - teža: 9,41 kg S stojalom (najnižji položaj) - širina: 81,557 cm - globina: 22,942 cm - višina: 42,325 cm - teža: 9,41 kg Brez stojala - širina: 81,557 cm - globina: 8,586 cm - višina: 39,278 cm - teža: 6,98 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Teža pošiljke	14,61 kg
	Informacije o trajnosti
Skladno z EPEAT	EPEAT zlato
Certificirano z ENERGY STAR	Da
Različica ENERGY STAR	8,0
	Garancija proizvajalca
Paketne storitve	3-letna