



**MONITOR DELL 95,2 CM (37,5")  
U3824DW 3840X1600 CURVED IPS  
5MS 2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB-C  
90W 5XUSB3.2 2XUSB-C-OUT HAS  
ZVOČNIKI 2X9W 3H DCI-P3-98% RJ45  
KVM-AUTO ULTRASHARP**

**1.238,99€**

**SKU:** U3824DW

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

DELL UltraSharp U3824DW. Diagonala zaslona: 95,2 cm (37.5"), ločljivost zaslona: 3840 x 1600 slikovnih pik, tip HD: Wide Quad HD+, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 8 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, vodoravni kot slike: 178°, navpični kot slike: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 2 (3.1. generacija 2). Nosilec VESA, nastavitve višine. Barva izdelka: črna, srebrna.

|                         |                |                           |
|-------------------------|----------------|---------------------------|
| Diagonala zaslona       | Skupaj 95,2 cm |                           |
| Ločljivost zaslona      |                | 3840 x 1600 slikovnih pik |
| HD tip                  |                | Wide Quad HD+             |
| Tehnologija zaslona     |                | LCD                       |
| Odzivni čas             |                | 8 ms                      |
| Naravno razmerje slike  |                | 21:9                      |
| Zorni kot, horizontalni |                | 178 °                     |
| Zorni kot, navpični     |                | 178 °                     |
| Vgrajeni zvočnik(s)     |                | Y                         |
| Vgrajen USB hub         |                | Y                         |
| USB hub različica       |                | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)     |
| VESA montažo            |                | Y                         |
| Nastavitev višine       |                | 12 cm                     |
| Barva izdelka           |                | Črni, Srebrni             |



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
Razširjene podrobnosti

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Naravno razmerje slike  
Tehnologija zaslona  
Zaslon na dotik  
HD tip  
Vrsta plošče  
Osvetlitev tip  
Zaslon svetlost (tipično)  
Odzivni čas  
Anti-glare zaslon  
Zaslon obliko  
Zaslon ukrivljenosti rating

Podprte ločljivosti grafike

Podprti video načini  
Kontrastno razmerje (tipično)  
Največjo hitrost osveževanja  
Zorni kot, horizontalni  
Zorni kot, navpični  
Prikažite število barv  
Odzivni čas (hitro)  
Pixel pitch  
Gostota slikovnih pik  
Horizontalno merjenje obseg  
Navpično skeniranje obseg  
Vidno velikost, horizontalno  
Vidno velikost, vertikalni  
Diagonala zaslona (meritev)  
Površinska trdota  
RGB barvni prostor  
Barvne lestvice  
sRGB pokritosti (tipično)  
Odvajanje toplote (tipično)

NVIDIA G-SYNC

## **Zaslon**

Skupaj 95,2 cm  
3840 x 1600 slikovnih pik  
21:9  
LCD  
N  
Wide Quad HD+  
IPS  
W-LED  
300 cd/m2  
8 ms  
Y  
Ukrivljen  
2300R  
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x  
600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152  
x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA),  
1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x  
1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840  
x 1600  
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
2000:1  
60 Hz  
178 °  
178 °  
1.07 milijarde barv  
5 ms  
0.229 x 0.229 mm  
110.87 ppi  
30 - 100 kHz  
56 - 76 Hz  
88 cm  
36.7 cm  
Skupaj 95,2 cm  
3H  
DCI-P3  
98 %  
100 %  
118.74 BTU/h

## **Učinkovitost**

N



AMD FreeSync  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo  
Nizka tehnologija Modre Svetlobe

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Vgrajen USB hub                          | Y                     |
| USB hub različica                        | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB upstream vrata tip                   | USB Tip-C             |
| Število USB Tip-C nabavnih pristanišča   | 2                     |
| količina                                 |                       |
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 5                     |
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 2                     |
| USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način   | Y                     |
| Napajanje USB Dostava                    | Y                     |
| Napajanje USB Dostava do                 | 90 W                  |
| HDMI                                     | Y                     |
| HDMI pristanišča količina                | 2                     |
| HDMI verzija                             | 2.1                   |
| DisplayPorts količina                    | 1                     |
| DisplayPort različica                    | 1.4                   |
| Audio izhod                              | Y                     |
| Slušalke                                 | N                     |
| Mikrofon v                               | N                     |
| PC Audio in,                             | N                     |
| Vgrajen KVM stikalo                      | Y                     |
| HDCP                                     | Y                     |
| HDCP različica                           | 1.4                   |

### Vrata & vmesniki

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tržno pozicioniranje    | Urad             |
| Barva izdelka           | Črni, Srebrni    |
| Prednji plošči barve    | Črna             |
| Noge barve              | Srebrna          |
| Težke kovine brezplačno | Hg (živo srebro) |

### Design

|                     |      |
|---------------------|------|
| Vgrajeni zvočnik(s) | Y    |
| Vgrajeno kamero     | N    |
| Število zvočnikov   | 2    |
| RMS nazivna moč     | 18 W |

### Večpredstavnostna

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| VESA montažo                       | Y            |
| Plošča vgradna vmesnik             | 100 x 100 mm |
| Upravljanje kablov                 | Y            |
| Reža za kabelsko ključavnico       | Y            |
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington   |

### Ergonomija



Nastavitev višine 12 cm  
AR-SET O.O.O. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Pivot N

Swivelling Y

Vrtljivi kota obseg -30 - 30 °

Nagibni kot obseg -5 - 21 °

Prikaz na Zaslону (OSD) Y

LED indikatorji Y

Prilagoditev nagib Y

### Embalaža vsebina

Stojalo vključeni Y

Kabli vključeni AC, DisplayPort, HDMI, USB Tip-C,  
USB Tip-C do USB Tip-A

Power adapter vključeni Y

Daljinski upravljalnik vključeni N

Pisalo vključeni N

Vodnik za hitri začetek Y

DisplayPort kabel dolžina 1,8 m

HDMI kabel dolžine 1,8 m

### Teža & mere

Širina (s stojalom) 894.3 mm

Globina (s stojalom) 251.2 mm

Višina (s stojalom) 443.8 mm

Teža (s stojalom) Za 12,8 kg

Širina (brez stojala) 894.3 mm

Globina (brez stojala) 102.3 mm

Višina (brez stojala) 392.3 mm

Teža (brez stojala) 8.79 kg

Plošče širina (strani) 9.97 mm

Plošče širina (na vrh) 1.05 cm

Plošče širina (spodaj) 1.53 cm

### Pakiranje podatkov

Package teža 19 kg

### Omrežja

Wi-Fi N

### Moč

Razred energetske učinkovitosti (SDR) F

Razred energetske učinkovitosti (HDR) Ni na voljo

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 35 kWh

Poraba energije (tipično) Je 34,8 W

Poraba energije (stanje pripravljenosti) 0,4 W

Poraba moči (maks.) 245 W

Poraba energije (izklopljen) 0,3 W

Vhodna napetost AC 100 - 240 V



|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| AC vhodni frekvenci                                                               | 50/60 Hz                  |
| AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1695381 Tel: 059 048 227 |                           |
| Vhodni tok                                                                        | 3.2                       |
| Napajanje tip                                                                     | Notranji                  |
|                                                                                   | <b>Delovni pogoji</b>     |
| Delovna temperatura (T-T)                                                         | 0 - 40 °C                 |
| Temperatura skladiščenja (T-T)                                                    | -20 - 60 °C               |
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)                                        | 10 - 80 %                 |
| Shranjevanje relativna vlažnost (H-H)                                             | 5 - 90 %                  |
| Operativna višina                                                                 | 0 - 5000 m                |
| Non-operativna višina                                                             | 0 - 12192 m               |
|                                                                                   | <b>Trajnost</b>           |
| Trajnost skladnosti                                                               | Y                         |
| Trajnost certifikati                                                              | ENERGY STAR, RoHS, TCO    |
| Ne vsebuje                                                                        | Arzen, PVC/BFR            |
|                                                                                   | <b>Druge funkcije</b>     |
| Slika za Sliko (PbP)                                                              | Y                         |
| Največja ločljivost                                                               | 3840 x 1600 slikovnih pik |
| Ethernet LAN data rates                                                           | 10,100,1000,2500 Mbit/s   |
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata                                                        | 1                         |