AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR DELL 95,2 CM (37,5") U3824DW 3840X1600 CURVED IPS 5MS 2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB-C 90W 5XUSB3.2 2XUSB-C-OUT HAS ZVOČNIKI 2X9W 3H DCI-P3-98% RJ45 KVM-AUTO ULTRASHARP

1.194,99€

SKU: U3824DW
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

DELL UltraSharp U3824DW. Diagonala zaslona: 95,2 cm (37.5"), ločljivost zaslona: 3840 x 1600 slikovnih pik, tip HD: Wide Quad HD+, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 8 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, vodoravni kot slike: 178°, navpični kot slike: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 2 (3.1. generacija 2). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: črna, srebrna.

Diagonala zaslona	Skupaj 95,2 cm	
	Ločljivost zaslona	3840 x 1600 slikovnih pik
	HD tip	Wide Quad HD+
	Tehnologija zaslona	LCD
	Odzivni čas	8 ms
	Naravno razmerje slike	21:9
	Zorni kot, horizontalni	178 °
	Zorni kot, navpični	178 °
	Vgrajeni zvočnik(s)	Y
	Vgrajen USB hub	Y
	USB hub različica	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
	VESA montažo	Y
	Nastavitev višine	12 cm
	Barva izdelka	Črni, Srebrni

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Razširjene podrobnosti

	Zaslon
Diagonala zaslona	Skupaj 95,2 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 1600 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	21:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	N
HD tip	Wide Quad HD+
Vrsta plošče	IPS
Osvetlitev tip	W-LED
Zaslon svetlost (tipično)	300 cd/m2
Odzivni čas	8 ms
Anti-glare zaslon	Y
Zaslon obliko	Ukrivljen
Zaslon ukrivljenosti rating	2300R
Podprte ločljivosti grafike	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 1600
Podprti video načini	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kontrastno razmerje (tipično)	2000:1
Največjo hitrost osveževanja	60 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	1.07 milijarde barv
Odzivni čas (hitro)	5 ms
Pixel pitch	0.229 x 0.229 mm
Gostota slikovnih pik	110.87 ppi
Horizontalno merjenje obseg	30 - 100 kHz
Navpično skeniranje obseg	56 - 76 Hz
Vidno velikost, horizontalno	88 cm
Vidno velikost, vertikalni	36.7 cm
Diagonala zaslona (meritev)	Skupaj 95,2 cm
Površinska trdota	3H
RGB barvni prostor	DCI-P3
Barvne lestvice	98 %
sRGB pokritosti (tipično)	100 %
Odvajanje toplote (tipično)	118.74 BTU/h
	Učinkovitost
NVIDIA G-SYNC	N

AMD FreeSync	N
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Y
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Y
	Vrata & vmesniki
Vgrajen USB hub	Y
USB hub različica	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB upstream vrata tip	USB Tip-C
Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina	2
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina	5
USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina	2
USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način	Y
Napajanje USB Dostava	Y
Napajanje USB Dostava do	90 W
HDMI	Y
HDMI pristanišča količina	2
HDMI verzija	2.1
DisplayPorts količina	1
DisplayPort različica	1.4
Audio izhod	Y
Slušalke	N
Mikrofon v	N
PC Audio in,	N
Vgrajen KVM stikalo	Y
HDCP	Y
HDCP različica	1.4
	Design
Tržno pozicioniranje	Urad
Barva izdelka	Črni, Srebrni
Prednji plošči barve	Črna
Noge barve	Srebrna
Težke kovine brezplačno	Hg (živo srebro)
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Y
Vgrajeno kamero	N
Število zvočnikov	2
RMS nazivna moč	18 W
	Ergonomija
VESA montažo	Y
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Upravljanje kablov	Y
Reža za kabelsko ključavnico	Y
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington

Nastavitev višine	12 cm
Pivot	N
Swivelling	Y
Vrtljivi kota obseg	-30 - 30 °
Nagibni kot obseg	-5 - 21 °
Prikaz na Zaslonu (OSD)	Y
LED indikatorji	Y
Prilagoditev nagib	Y
	Embalaža vsebina
Stojalo vključeni	Y
Kabli vključeni	AC, DisplayPort, HDMI, USB Tip-C, USB Tip-C do USB Tip-A
Power adapter vključeni	Y
Daljinski upravljalnik vključeni	N
Pisalo vključeni	N
Vodnik za hitri začetek	Y
DisplayPort kabel dolžina	1,8 m
HDMI kabel dolžine	1,8 m
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	894.3 mm
Globina (s stojalom)	251.2 mm
Višina (s stojalom)	443.8 mm
Teža (s stojalom)	Za 12,8 kg
Širina (brez stojala)	894.3 mm
Globina (brez stojala)	102.3 mm
Višina (brez stojala)	392.3 mm
Teža (brez stojala)	8.79 kg
Plošče širina (strani)	9.97 mm
Plošče širina (na vrh)	1.05 cm
Plošče širina (spodaj)	1.53 cm
	Pakiranje podatkov
Package teža	19 kg
	Omrežja
Wi-Fi	N
	Moč
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	F
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	Ni na voljo
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	35 kWh
Poraba energije (tipično)	Je 34,8 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,4 W
Poraba moči (maks.)	245 W
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V

AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Vhodni tok	3.2
Napajanje tip	Notranji
	Delovni pogoji
Delovna temperatura (T-T)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (T-T)	-20 - 60 °C
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)	10 - 80 %
Shranjevanje relativna vlažnost (H-H)	5 - 90 %
Operativna višina	0 - 5000 m
Non-operativna višina	0 - 12192 m
	Trajnost
Trajnost skladnosti	Y
Trajnost certifikati	ENERGY STAR, RoHS, TCO
Ne vsebuje	Arzen, PVC/BFR
	Druge funkcije
Slika za Sliko (PbP)	Y
Največja ločljivost	3840 x 1600 slikovnih pik
Ethernet LAN data rates	10,100,1000,2500 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) vrata	1