



**MONITOR DEMO PHILIPS 60,5 CM
(23,8") 24E1N1200A 1920X1080
120HZ IPS 1MS VGA HDMI
DISPLAYPORT ZVOČNIKI 3H
SRGB102,7% SEPARATESYNC 1000-
SERIES**

69,90€

SKU: 24E1N1200A-D

Kategorije: [-Monitorji](#), [Odprodaja](#)

OPIS IZDELKA

Monitor je DEMO enota! Možne so praske na ohišju in zaslonu!

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047832
Energijski razred	Razred E
Velikost diagonale	24"
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2745 mm
Število slikovnih pik na palec	92,56
Svetlost	250 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1300:1
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	81,39 % DCI-P3 (CIE 1976), 89,36 % NTSC (CIE 1976), 87,82 % Adobe RGB (CIE 1976), 102,66 % sRGB (CIE 1931)
Odzivni čas	4 ms (siva-siva), 1 ms (MPRT)



Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Zaščita proti bleščanju, trdi premaz 3H, meglica 25 %
Tehnologija osvetlitve ozadja	DRŽAVA
Jeziki zaslonskega prikaza	Brazilska portugalsčina, češčina, nizozemščina, angleščina, finščina, francoščina, nemščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsčina, korejščina, poljščina, portugalsčina, ruščina, kitajščina (poenostavljena), španščina, švedščina, kitajščina (tradicionalna), turščina, ukrajinščina
Značilnosti	Način LowBlue, tehnologija Adaptive-Sync, Široki pogled, SmartContrast, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, SmartImage, način sRGB, tehnologija Flicker Free, EasyRead
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	54,2 cm x 18 cm x 41,7 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	2,92 kg
Vrsta	Zvok Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
Vmesniki	Povezljivost VGA HDMI Zvočni linijski izhod (mini vtičnica) Zvočni vhod (mini priključek)
Prilagoditve položaja zaslona	Mehanski Nagib
Kot nagiba	-5/+20
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), 100 % reciklrna embalaža, teksturirana površina
MTBF (srednja doba med kratkoročnimi izgubami)	50.000 ur
Skladni standardi	HDCEP 1.4, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, brez živega srebra, CB, TUV/ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, oznaka PSE, BSMI, VCCI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
Vhodna napetost	Moč Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	17 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	16,3 W



Poraba energije v stanju pripravljenosti

Poraba energije
(izklopljeno)

0,3 W

Programske/sistemske zahteve

Zahtevan operacijski sistem Apple MacOS X, Microsoft Windows 10/11

Dimenzije in teža

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 54,2 cm - globina: 18 cm -
višina: 41,7 cm - teža: 2,92 kg

Brez stojala - širina: 54,2 cm - globina: 4,5 cm - višina: 31,6 cm -
teža: 2,59 kg

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke 61 cm

Globina pošiljanja 12,4 cm

Višina dostave 37 cm

Teža pošiljke 4,68 kg