

MONITOR GIGABYTE 124,5 CM (49,0") CO49DQ 5120X1440 CURVED GAMING 144HZ OLED 0,03MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 18W 2XUSB3.2 HAS ZVOČNIKI 2X5W DCI-P3-99% FREESYNC PREMIUM PRO KVM HDR400 AORUS

1.155,99€

SKU: CO49DQ
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

GigaByte AORUS CO49DQ igralni monitor - OLED (QD-OLED), 144 Hz 0,03 ms GtG, gebogen (ukrivljen), 1800R, 124,5 cm (49") | OLED (QD-OLED) / AMD FreeSync Premium | 165 Hz Bildwiederholrate / Kontrast 1.000:1 | Svetlost 350 cd/m? / DQHD ločljivost 5120x1440| Odzivni čas 0,03 ms / nastavitev višine | DisplayPort, HDMI, USB-C.

Splošno

Vrsta Prikaza	OLED zaslon / Quantum Dot OLED
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1630215
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	49"
Ukrivljen Zaslon	Da (1800R)
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premium Pro
Vgrajene Naprave	USB 3.0 hub
Napajanje USB Dostava	18 Watt
Razmerje Med Širino In Višino	32:9
Native Resolucijo	Dual Quad HD 5120 x 1440 na 144 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Svetlost	1000 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500000:1

HDR Format	HDR400
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400 Res Črna
Barva Podpora	1.074 milijard barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	99% DCI-P3
Odzivni Čas	0.03 ms (siva na siva)
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	Edge-sveti LED
Značilnosti	Slike v sliko, sliko za sliko, KVM, VESA DisplayHDR, HDR 400 Res Črna, VESA Certified ClearMR 8000, Utripanja Proste tehnologije, Visoko Bitno hitrostjo 3 (HBR3), Tovarniško Umerjanje, 6-osi, barvni nadzor, AORUS nadzorno ploščo, AORUS OSD Pomočnik, Črna izenačevalnik, vgrajene v igro števec, Crosshair Zaslon, FPS Števec, Auto nizke latence način (ALLM), Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), OLED Nego
Dimenzije (Šxgxv)	119.478 cm x 26.152 cm x 55.88 cm - s stojalom
Teža	11.28 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
	Povezovanje
Vmesniki	2 x HDMI DisplayPort USB upstream (Vrsta B) 2 x USB 3.2 nadaljnji (Vrsta A) USB-C/DisplayPort Alt Način (Alt Način, moč do 18W) Slušalke (mini jack)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Swivel, tilt, višina
Naklona	-5/20
Vrtljivi Kota	30
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Vključeni Dodatki	Napajalni kabel
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel 1 x USB kabel - USB Tip A do B
MTBF	30,000 uro(s)

	DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikat,
Združljiva Standardi	TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje, RoHS, WEEE
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	43 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	52 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	72 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Gigabyte Control Center
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stand - širina: 119.478 cm - globina: 26.152 cm - višina: 55.88 cm - teža: 11.28 kg Brez stojala - širina: 119.478 cm - globina: 16.051 cm - višina: 37.223 cm - teža: 8.33 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	131 cm
Dostava Globina	34,5 cm
Dostava Višina	56.3 cm
Teža	17,8 kg