

MONITOR HP 100,8 CM (39,7") 740PM 5120X2160 CURVED KONFERENCA IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT 2XTHUNDERBOLT3 USB-C 100W 4XUSB3.2 HAS KAMERA ZVOČNIKI 2X5W 3H DCI-P3-98% RJ45

1.753,99€

SKU: 740pm
Kategorije: Ukrivljeni monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1863118
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	40"
Vidno Velikost	39,7 leta"
Ukrivljen Zaslon	Da (2500R)
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub, IR senzor
Napajanje USB Dostava	100 Vatna
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	WUHD 5120 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.18 mm
Slikovnih Pik Na Palec	139
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 10000000:1 (dinamični)
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	100% sRGB, 98% DisplayP3
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva z overdrive)

Navpična Hitrost Osveževanja	29 - 60 Hz
Horizontalna Osveževanja	15 - 134 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	Edge-sveti LED
Značilnosti	Utripanja Proste tehnologije, Barvno Umerjen, Sliko za Sliko, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 10-bit(8-bitni + FRC) Barvna Globina, HP Oči Enostavno, 3-stransko brez robov, Out-of-Band Naslov MAC Skozi (MAPT), Out-of-Band, je funkcija Wake on LAN (WoL), PXE Boot
Barve	Črni, srebrni
Dimenzije (Šxgxv)	94.74 cm x 29.25 cm x 64.48 cm - s stojalom
Teža	14,2 kg
	Vgrajeno spletno Kamero
Max Ločljivost	2688 x 1944 pri 30 fps
Značilnosti	Windows Pozdravljeni združljiv, pop-up zasebnosti, 95.6° diagonalno vidno polje (dFoV)
	Avdio Vhod
Mikrofon Funkcije	Hrup-preklic
	Avdio
Vrsta	Zvočniki
Izhodna Moč / Channel	5 W
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort (HDCP) DisplayPort izhod (HDCP) HDMI (HDCP) 4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (1 polnjenje) 2 x Strele 3/USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način (DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 100W) Omrežje (RJ-45)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	60
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Vključeni Dodatki	Nastavek

	1 x DisplayPort kabel
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x kabel Thunderbolt
Osvetlitev Življenje	30.000 ur
Programske Opreme, Potrjevanje	Zoom Certified
Združljiva Standardi	Izjava VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV-E, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, OEEO, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, nizko halogenske, EPA 7.0, NRCS, ZAE, Južna Afrika Energijsko Nalepko, TUV nizko modra svetloba, Koreja POSLANCEV, Ukrajina, ESTONIJA, Ukrajina CoC, Ukrajina DOC
Lokalizacija	English / Evropo
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	39 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	72 W
Poraba Moči (Maks.)	310 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	HP Display Center, HP Display Manager
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža	S stand - širina: 94.74 cm - globina: 29.25 cm - višina: 64.48 cm - teža: 14,2 kg
Podrobnosti	Brez stojala - širina: 94.74 cm - globina: 14.2 cm - višina: 44.71 cm
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	107 cm
Dostava Globina	22.6 cm
Dostava Višina	55.8 cm
Teža	20.3 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certified Prikaže 9
ENERGY STAR Certified	Da,
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta