AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR HP 60,5 CM (23,8") 324PE 1920X1080 100HZ IPS 5MS VGA HDMI DISPLAYPORT PIVOT ZVOČNIKI 3H NTSC72% S3 PRO

152,99€

SKU: 324pe
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232804
Energijski razred	Razred D
Velikost diagonale	24"
Vidna velikost	23,8"
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,27 mm
Število slikovnih pik na palec	93
Svetlost	250 cd/m²
Kontrastno razmerje	1000:1 / 8000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	72 % NTSC
Odzivni čas	5 ms (iz sive v sivo s preobremenitvijo)
Navpična hitrost osveževanja	50–100 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30–120 kHz

Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Zaščita proti bleščanju, trdi premaz 3H, meglica 25 %
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED-osvetlitev na robu
Značilnosti	Tehnologija brez utripanja, tehnologija zmanjšanja modre svetlobe, 6-bitna barvna globina + FRC, HP Eye Ease, 3-stransko tiskanje brez roba
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	53,88 cm x 21,21 cm x 44,7 cm - s stojalom
Teža	4,4 kg
	Zvok
Vrsta	Zvočniki
Izhodna moč / kanal	4 vati
	Povezljivost
Vmesniki	DisplayPort VGA HDMI
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+23
Kot vrtenja	90
Kot vrtenja	180
Nastavitev višine	100 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel 1 x VGA kabel
Življenjska doba osvetlitve ozadja	30.000 ur
Skladni standardi	CSA, VCCI, BSMI, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, TUV Bauart, KC, EAC, ISC, BIS, avstralsko-novozelandski MEPS, vietnamski MEPS, energijska nalepka Južne Afrike, ukrajinski NSoC, RoHS ZAE, ECAS ZAE
Lokalizacija	Angleščina / Evropa
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	15 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	16 vatov
Poraba energije (maks.)	31 vatov

Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
	Programske/sistemske zahteve
Priložena programska oprema	Knjižnica skriptov za upravljanje odjemalcev HP, HP Display Center
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom - širina: 53,88 cm - globina: 21,21 cm - višina: 44,7 cm - teža: 4,4 kg Brez stojala - širina: 53,88 cm - globina: 5,2 cm - višina: 32,37 cm - teža: 4,4 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	61,7 cm
Globina pošiljanja	12,4 cm
Višina dostave	40,6 cm
Teža pošiljke	6,3 kg
	Informacije o trajnosti
Certifikat TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za zaslone
Skladno z EPEAT	EPEAT zlato
Certificirano z ENERGY STAR	Da
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 3 leta