



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR HP 60,5 CM (23,8") 524PM
1920X1080 KONFERENCA 100HZ IPS
5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C
100W DP-OUT 3XUSB3.2 USB-C-OUT
PIVOT KAMERA ZVOČNIKI 4X3W 3H
SRGB100% RJ45 KVM S5 PRO
KAMERA**

379,99€

SKU: 524pm

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred D
Diagonala Velikost	24"
Vidno Velikost	23.8"
Daisy Verižni	Da,
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, USB 3.2 Gen 1 hub, 4 x 3W zvočniki
Napajanje USB Dostava	100 Watna
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pik pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.27 mm
Slikovnih Pik Na Palec	93
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1 / 10000000:1 (dinamični)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	100% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva z overdrive)
Navpična Hitrost Osveževanja	50 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 115 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178



Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevlake, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	Edge-sveti LED
	Utripanja Proste tehnologije, Mikro Rob, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 8-bit(6-bit + FRC) Barvna Globina, HP Oči
Značilnosti	Enostavno, 3-stransko brez robov, Out-of-Band Naslov MAC Skozi (MAPT), Out-of-Band, je funkcija Wake on LAN (WoL), PXE Boot, V-Band Naslov MAC Skozi (MAPT)
Barve	Jet črna, naravna srebrna (stojalo)
Dimenzije (Šxgxv)	53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm - s stojalom
Teža	9.5 kg
	Vgrajeno spletno Kamero
Tipalo Ločljivosti	5 milijona slikovnih Pik
Max Ločljivost	2592 x 1944 pri 30 fps
Značilnosti	Windows Pozdravljeni združljiv, IR senzor, 80° diagonalno vidno polje, -20° c / +5° nagib, pop-up zasebnosti, AI zmanjšanje hrupa, samodejno zaklepanje in buden, Poli Studio
	Povezovanje
	DisplayPort
	DisplayPort izhod
	HDMI
	USB-B gorvodno
Vmesniki	3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (1 polnjenje)
	USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 100W)
	USB-C 3.2 Gen 1 (moč do 15W)
	Audio line-in/out
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), je funkcija wake on LAN, snemljiv stojalo
Kabli Vključeni	1 x USB-A, USB-B kabel
	1 x DisplayPort kabel
	1 x USB-C kabel
Osvetlitev Življenje	30.000 ur
Programske Opreme,	Zoom Certified
Potrjevanje	



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna st.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Združljiva Standardi

Izjava VCCI, BSMI, GS, NOM, S, TUV, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, OEEQ, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, EMF, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Razred 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, NRCS, ZAE, Avstralsko-novozelandski POSLANCEV, Vietnam POSLANCEV, Ukrajina Energijsko Nalepko, TGM, TUV nizko modra svetloba, TUV utripanja brezplačno, Koreja POSLANCEV, Avstralsko-novozelandski DoC

Lokalizacija

English / Evropo

Proizvajalec Prodaja Program

HP Smart Nakup

Varnostno Režo Tip

Kensington security slot

Moč

Vhodna Napetost

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba energije SDR (V načinu)

14 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično)

33 Watt

Poraba Moči (Maks.)

223 Watt

Poraba energije Stojalo za

0.5 Watt

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema

HP Client Management Skript Knjižnica, HP Zaslon Center

Dimenzije & Teža

S stand - širina: 53.94 cm - globina: 18.95 cm - višina: 50.32 cm - teža: 9.5 kg

Dimenzije & Teža Podrobnosti

Brez stojala - širina: 53.94 cm - globina: 4.72 cm - višina: pokrivne dolžine 31,4 cm - teža: 4.99 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina

62.1 cm

Dostava Globina

14 cm

Dostava Višina

39,3 cm

Trajnost Informacije

TCO Certified

TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone

EPEAT Združljiva

EPEAT Gold

ENERGY STAR Certified

Da,

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora

Omejena garancija - 3 leta