AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR HP 61 CM (24,0") 724PU G3 1920X1200 100HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 100W DP-OUT 4XUSB3.2 PIVOT 3H DCI-P3-85% RJ45 S7 PRO

402,99€

SKU: 724pu-G3
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1887611
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	24"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:10
Native Resolucijo	WUXGA 1920 x 1200 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.27 mm
Slikovnih Pik Na Palec	94
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1 / 10000000:1 (dinamični)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva z overdrive)
Navpična Hitrost Osveževanja	50 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 75 kHz

Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	Edge-sveti LED
Značilnosti	Flicker Brezplačno tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe, 8-bit(6-bit + FRC) Barvna Globina, HP Oči Enostavno, 4-stransko mikro-rob
Barve	Črni, srebrni
Dimenzije (Šxgxv)	53.17 cm x 19,5 cm x 52.14 cm - s stojalom
Teža	5.2 kg
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort (HDCP) DisplayPort izhod (HDCP) HDMI (HDCP) 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 polnjenje) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Način (moč do 100W) Omrežje (RJ-45)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Vključeni Dodatki	Nastavek
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI 1 x USB-C kabel
Osvetlitev Življenje	30.000 ur
Združljiva Standardi	Izjava VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV-E, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, OEEO, cTUVus, POSLANCI evropskega parlamenta, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, nizko halogenske, ZAE, Vietnam POSLANCEV, TUV nizko modra svetloba, EE, Ukrajina, Ukrajina CoC, DOC Ukrajina
Lokalizacija	English / Evropo
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	19.2 W

Poraba energije SDR (V načinu)	19 kWh/1000h
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	HP Display Center, HP Display Manager
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža	S stand - širina: 53.17 cm - globina: 19,5 cm - višina: 52.14 cm - teža: 5,2 kg
Podrobnosti	Brez stojala - širina: 53.17 cm - globina: 3.85 cm - višina: 34.29 cm
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	62,5 cm
Dostava Globina	14.2 cm
Dostava Višina	41.5 cm
Teža	7.8 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9
ENERGY STAR Certified	Da,
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta