



MONITOR IIYAMA 108 CM (42,5")
LH4360UHS-B2AG 3840X2160 LFD
VA 6,5MS 3XHDMI 2XUSB2.0
ZVOČNIKI 2X10W NTSC87% RJ45
RS-232 PROLITE

606,99€

SKU: LH4360UHS-B2AG

Kategorije: [Monitorji](#), [Prikazovalniki](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Izdelka	LED-backlit LCD ploščati zaslon
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2040349
Energetski Razred	Razred E
Poraba Energije Operativni	45 W
Poraba energije SDR (V načinu)	45 kWh/1000h
Diagonala Razred	43"
Diagonala Velikost	42.5"
Komercialna Uporaba	Da - digitalne signalizacije
V Kombinaciji Z	Vgrajen SoC media player
Platforma	Android
Operacijski Sistem	Android OS 11
TV-Sprejemnik	No sprejemnik
TV Sprejemnik Prisotnost	Št.
Video Vmesnik	HDMI
HDMI Pristanišča Diod	3 vrata
Načini	Ležeče, pokončno
Slike Dodatne Opreme	87% Barvne Lestvice NTSC
Design	Fanless Design, Tanke Plošče Design, kovinski okvir
Dimenzije	Brez stojala



Širina	96.74 cm
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentejnernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
Globina	4 cm
Višina	55.59 cm
Teža	9.1 kg
Ohišje Barva	Črna
	Zaslon
LCD-Zaslon Tehnologija	VA
Pixel Pitch	0.245 mm
Barva Podpora	1070000000 barve
Ločljivost	3840 x 2160
Format Zaslona	4K UHD (2160p)
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Slike	
Frame Rate & Tehnologijo Za	60 Hz Hitrost Sličic
Izboljšanje	
LCD Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev - Edge LED
Premaz	Anti-glare, 25% meglica, 3H Težko
Podobi Kontrastno Razmerje	4000:1
Svetlost	500 cd/m2
Zorni Kot	178 stopinj
Zornim Kotom (Navpično)	178 stopinj
Odzivni Čas	6.5 ms
Prikaže Meni Jezik	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski, Kitajski, Slovenski, Finski, Danski
Poslovne Funkcije	Z nadomestnim načinom delovanja
Delovanje Ur / Dni	24 / 7
Značilnosti	10-bitni (8-bitni + FRC), Frame Rate Control (FRC), anti-slike hranjenja, MTBF 50000 ur, Signal Delovanja, iiSignage2, 24/7 delovanje časa
	Stoji & Nosilci
Wall Mount Vključeni	Da,
Flat Panel Mount Vmesnika	400 x 300 mm
VESA Skladnost	Da,
	Media Player
Vrata USB	Da,
Vrata USB Diod	2
Konfiguracija	ARM Cortex-A53 Quad-Core - 2 GB - 16 GB - Mali G52 MP2
	Daljinsko Upravljanje
Vrsta	Daljinsko upravljanje
Baterije, Vključene	Da,
	Avdio Sistem
Sistem Zvočnikov	2 zvočniki



Izhodna Moč / Skupno	20 Watt
Zvočniki	2 x zvočnik - 10-watnim
	Omrežja & Internet Večpredstavnostnih
Povezovanje	LAN, Wi-Fi
LAN Protokola	Fast Ethernet
Wi-Fi Protokola	802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 ac
Povezati In Delež	EShare
	Povezave
	3 x vhod HDMI
	Audio izhod
Tip Konektorja	RS-232C vhod
	LAN
	2 x USB 2.0
	Razno
Vključeni Dodatki	Montaža na steno komplet
Kabli Vključeni	RS-232C kabel
	HDMI kabel
Združljiva Standardi	CB, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, OEEQ, DOSEČI, UKCA, Plug and Play, DDC-2B, HDCP 1.4, HDCP 2.2
	Moč
Moč Naprave	Napajanje
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta - na-strani
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Širina (Dostava)	107.5 cm
Globina (Dostava)	14,4 cm
Višina (Dostava)	65.2 cm
Teža (Dostava)	12.7 kg