




MONITOR IIYAMA 138,7 CM (54,6")
TF5539AS-B1AG 3840X2160 NA
DOTIK PCAP INTERAKTIVNI IPS 8MS
2XHDMI DP 2XUSB ZVOČNIKI 2X10W
7H RJ45 RS-232 PROLITE ANDROID
11

2.346,55€

SKU: TF5539AS-B1AG

Kategorije: [Monitorji](#), [Prikazovalniki](#)

OPIS IZDELKA

Iiyama Prolite TF5539AS-B1AG LFD (zaslon na dotik) - 139 cm (54.6"), 4K UHD (3840x2160), IPS LED, 60Hz, 8ms, 500 cd/m²

Vrsta zaslona: LCD

Vrsta matrike: IPS

Diagonalna dolžina: 54.6"

Vrsta parcele: Točka Pitch

Širina koraka: 0.315 mm

Barvna podpora: 1.07 milijarde

Največja ločljivost: 3840x2160

Najvišja hitrost osveževanja pri najvišji ločljivosti: 60 Hz

Največja vodoravna frekvenca skeniranja: 160 kHz

Najmanjša vodoravna frekvenca skeniranja: 28 kHz

Svetlost slike: 500 kandel / m²

Kontrast slike: 1 200 : 1

Slika Max. H-Vidni kot: 178 °

Slika Max. V-vidni kot: 178 °

Odzivni čas: 8 ms

Površina zaslona: Mat tip

Skrb za zaslon: Proti bleščanju, Trda prevleka 7H, Meglica 25%

Razmerje širine in višine slike: 16:9



Funkcije zaslona: Zaslona na dotik, Pripravljen na HDCP, Vodooodbojni premaz, Robna LED dioda, UHD, 40-točkovni zaslon na dotik, Način delovanja - 24/7

Lestsvica: NTSC 72%

Faktor oblike zvočnika: Integrirano

Način zvočnega izhoda: Stereo

Izhodna moč na kanal: 10 W

Izhodna moč: 20 W

HDMI: 2 (HDMI (tip A))

DisplayPort: 1

Zvočni izhod: 1 (3.5-milimetrski minipriključek)

Serijski: 1 (RS-232)

LAN: 1 (RJ-45)

USB 2.0: 2 (USB 2.0 (tip A))

EPREL: [2045805](#)

Vrsta napajalne naprave: Napajalnik

Lokacija napajalne naprave: Notranji

Največja vhodna frekvenca: 60 Hz

Največja vhodna napetost: 240 V

Najmanjša vhodna frekvenca: 50 Hz

Najmanjša vhodna napetost: 100 V

Poraba energije pri delovanju: 139 W

Poraba energije v stanju pripravljenosti/mirovanja: 0.5 W

Energijska nalepka: F

Kabel vključen: Napajalni kabel, Kabel USB, Kabel HDMI, Kabel DisplayPort

Vključena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije, Vodnik za hitri začetek, Varnostni list

Možnost montaže: Stenski nosilec

Vmesnik za montažo ravnega zaslona: 400x400mm

Spremljanje skladnih standardov: Priključi in predvajaj, VESA DDC 2B, VESA FDMI, Direktiva RoHS, SEČI

Zunanja barva: Črn

Povprečni čas med okvarami: 50000 h

CPE: ARM Cortex-A73/ARM Cortex-A53,

GPU: Mali-G52 MP8

Pomnilnik: 4 GB Knjižnica RDRAM

Zmogljivost shranjevanja: 32 GB

Nameščen operacijski sistem: Android 11

Najvišja delovna temperatura okolja: 40 °C

Najnižja delovna temperatura okolja: 0 °C

Najvišja temperatura okolja v neobratovanju: 60 °C

Najnižja temperatura okolja v neobratovanju: -20 °C

Globina (mm): 65.2 mm

Višina (mm): 744.8 mm

Širina (mm): 1274 mm



Nazivna teža: 39.6 kg
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vračljivi izdelki z garancijo: Da

Garancijski rok (mesec): 36 mesecev

Pogoji za preverjanje garancije: Serijska številka

Dolžina pakiranja (mm): 1428 mm

Širina pakiranja (mm): 185 mm

Višina pakiranja (mm): 894 mm

Teža pakiranja Bruto (kg): 47.3 kg

Teža pakiranja Neto (kg): 39.6 kg

Kosi v pakiranju: 1

Teža škatle Bruto (kg): 47.2 kg

Maloprodajna embalaža Neto teža kartona: 1 kg

Maloprodajna embalaža Neto teža plastike: 1 kg

Paketi v škatli: 1

Vrsta paketa: Škatla

Koda EAN: 4948570123896