

**MONITOR IIYAMA 54,6 CM (21,5")  
XUB2293HS-B5 1920X1080 75HZ IPS  
3MS HDMI DISPLAYPORT PIVOT  
ZVOČNIKI 3H PROLITE****109,99€****SKU:** XUB2293HS**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)**OPIS IZDELKA**

iiyama ProLite XUB2293HS-B5. Diagonala zaslona: 54,6 cm (21.5"), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, tip HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 3 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.

Opis iiyama ProLite XUB2293HS-B5 - LED monitor - Full HD (1080p)

Izdelka - 22"

Tip Naprave	LED osvetljen LCD monitor - 22"
Energetski Razred	Razred D
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD Prilagodljivi-Sync
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.249 mm
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Odzivni Čas	3 ms (siva na siva)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 96% sRGB
Vhodni Priključki	HDMI, DisplayPort
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt



Premaz Zaslona	Mat
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej	Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv) - s stojalom (najnižji položaj)	49.35 cm x 20.95 cm x pa 32,9 cm
Teža	4.3 kg
Okoljski Standardi	TCO Certified Prikaže 9, z oznako ENERGY STAR DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEEQ, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA, Energy Star, TCO Certified 9.0
Združljiva Standardi	
Razširjene podrobnosti	
<b>Splošno</b>	
Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred D
Diagonala Velikost	22"
Vidno Velikost	21.5"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD Prilagodljivi-Sync
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.249 mm
Svetlost	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 96% sRGB
Odzivni Čas	3 ms (siva na siva)
Horizontalna Osveževanja	30 - 85 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Nizozemski, Japonski HDCP, Eko-Načinu, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), integrirano upravljanje kablov, Utripanja Proste tehnologije, i-Slog, Barve, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo, 3-stransko brez okvirjev
Značilnosti	
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	49.35 cm x 20.95 cm x pa 32,9 cm - s stojalom (najnižji položaj)



Teža	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227 4,3 kg
Type	<b>Audio</b> Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	1 Watt
Vmesniki	<b>Povezovanje</b> HDMI   DisplayPort   Slušalke
Položaj Prikaza Prilagoditve	<b>Mehanski</b> Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm, VESA
Značilnosti	<b>Razno</b> Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Kabli Vključeni	1 x HDMI   1 x napajalni kabel DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEE0, DOSEČI, TUV
Združljiva Standardi	Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA, Energy Star, TCO Certified 9.0
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	<b>Moč</b> AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	12 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	14 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
Dimenzije & Teža Podrobnosti	<b>Dimenzije &amp; Teža</b> S stojalom (najvišji položaj) - širina: 49.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 47.9 cm - teža: 4,3 kg
Dostava Širina	<b>Dimenzije &amp; Teža (Dostava)</b> 60.5 cm
Dostava Globina	E 39,5 cm
Dostava Višina	14.5 cm
Teža	5,5 kg
TCO Certified	<b>Trajnost Informacije</b> TCO Certified 9
ENERGY STAR Certified	Da,