


# MONITOR IIYAMA 60,5 CM (23,8") XB2491H-B1 1920X1080 120HZ IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT PIVOT SRGB96% ADAPTIVESYNC PROLITE

**117,99€**

**SKU:** XB2491H-B1
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

### Splošno

| | |
|---|---|
| Vrsta zaslona | LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo od zadaj |
| URL kode QR za energijsko nalepko | Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2517093 |
| Energijski razred | Razred C |
| Diagonalna velikost | 24" |
| Vidna velikost | 23,8" |
| Vrsta plošče | IPS |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Izvorna ločljivost | Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 120 Hz |
| Razmak med slikovnimi pikami | 0,275 mm |
| Svetlost | 350 cd/m² |
| Kontrastno razmerje | 1500:1 / 80000000:1 (dinamično) |
| Podpora za barve | 16,7 milijona barv |
| Barvna lestvica | 72 % NTSC, 96 % sRGB |
| Odzivni čas | 1 ms (MPRT) |
| Horizontalna hitrost osveževanja | 30–140 kHz |
| Vodoravni kot gledanja | 178 |
| Navpični kot gledanja | 178 |

| | |
|---|---|
| Premaz zaslona | Mat |
| Tehnologija osvetlitve ozadja | LED osvetlitev ozadja |
| Jeziki zaslonskega prikaza | češčina, ukrajinščina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, poljščina, ruščina, španščina, nizozemščina, japonščina |
| Značilnosti | Tehnologija brez utripanja, igralna palica, tehnologija prilagodljive sinhronizacije, funkcija zmanjševanja modre svetlobe, barva i-Style, tanek okvir na 4 straneh |
| Barva | Črna, mat |
| Dimenzije (ŠxGxV) | 53,9 cm x 22,15 cm x 37,4 cm - s stojalom (najnižji položaj) |
| Teža | 4,8 kg |
| | **Povezljivost** |
| Vmesniki | HDMI<br>Vhod DisplayPort 1.2<br>Slušalke |
| | **Mehanski** |
| Prilagoditve položaja zaslona | Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib |
| Kot nagiba | -23. 5. |
| Kot vrtenja | 360 |
| Kot vrtenja | 90 |
| Nastavitev višine | 150 mm |
| Vmesnik za montažo VESA | 100 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA, sistem za upravljanje kablov |
| Priloženi kabli | 1 x HDMI kabel - 1,5 m |
| Skladni standardi | TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, oznaka PSE, REACH, ERP, VCCI razred B, EAC, REACH SvHC, HDCP, UKCA |
| Vrsta varnostne reže | varnostna reža Kensington |
| | **Moč** |
| Vhodna napetost | Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz) |
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje) | 12 kWh/1000 ur |
| Poraba energije (tipična) | 12 vatov |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | 0,5 vata |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 vata |
| | **Dimenzije in teža** |
| Podrobnosti o dimenzijah in teži | S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53,9 cm - globina: 22,15 cm - višina: 37,4 cm - teža: 4,8 kg<br>S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53,9 cm - globina: 22,15 cm - višina: 49,7 cm - teža: 4,8 kg |

| | |
|---|---|
| **Dimenzije in teža (dostava)** | |
| Širina pošiljke | 68,5 cm |
| Globina pošiljanja | 12,6 cm |
| Višina dostave | 39,5 cm |
| Teža pošiljke | 6,6 kg |
| **Informacije o trajnosti** | |
| Skladno z EPEAT | EPEAT srebrna |
| **Garancija proizvajalca** | |
| Storitve in podpora | Omejena garancija - 3 leta |