

MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27") XB2792QSU-B1 2560X1440 120HZ IPS 3MS HDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI SRGB96% ADAPTIVESYNC PROLITE

251,99€

SKU: XB2792QSU-B1
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2412217
Energijski razred	Razred B
Velikost diagonale	27"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,233 mm
Svetlost	350 cd/m²
Kontrastno razmerje	1500:1 / 80000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	72 % NTSC, 96 % sRGB
Odzivni čas	3 ms (od sive do sive)
Horizontalna hitrost osveževanja	30–140 kHz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178

Premaz zaslona	Mat
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Jeziki zaslonskega prikaza	češčina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, poljščina, ruščina, španščina, nizozemščina, japonščina
Značilnosti	HDCP, tehnologija Overdrive, napredno kontrastno razmerje (ACR), tehnologija Flicker Free, zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja, i-Style Color, tehnologija Adaptive-Sync, funkcija za zmanjšanje modre svetlobe, varčni način, 3-stransko tiskanje brez roba
Barva	Črna, mat
Dimenzije (ŠxGxV)	61,6 cm x 21 cm x 54,6 cm
Teža	5,5 kg
	Zvok
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
	Povezljivost
Vmesniki	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.2 1. generacije Slušalke
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+23
Kot vrtenja	90
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA, sistem za upravljanje kablov
Priloženi kabli	1 x USB kabel 1 x HDMI kabel
Skladni standardi	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, oznaka PSE, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI razred B, EAC, UKCA
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	11 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	12 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata

Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	70,7 cm
Globina pošiljanja	12,4 cm
Višina dostave	48,3 cm
Teža pošiljke	8,2 kg
	Informacije o trajnosti
Certifikat TCO	Certifikat TCO, generacija 10, za zaslone
Skladno z EPEAT	EPEAT srebrna
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 3 leta - na kraju samem