MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27") XB2797QSN-B1 2560X1440 75HZ IPS 1MS HDMI DP USB-C 65W PIVOT ZVOČNIKI 7H ADAPTIVESYNC HDR10 PROLITE

256,99€

SKU: XB2797QSN-B1
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo od zadaj
URL kode QR za energijsko nalepko	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2566755
Energijski razred	Razred E
Velikost diagonale	27"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 Gen 1/USB-C
Napajanje prek USB-ja	65 vatov
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	QHD 2560 x 1440 pri 75 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,233 mm
Svetlost	350 cd/m²
Kontrastno razmerje	1000:1 / 80000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	100 % sRGB, 72 % NTSC
Odzivni čas	1 ms (MPRT)
Navpična hitrost osveževanja	48–75 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30–112 kHz

Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Mat
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Jeziki zaslonskega prikaza	češčina, ukrajinščina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, poljščina, ruščina, španščina, nizozemščina, japonščina
Značilnosti	Tehnologija Overdrive, napredno kontrastno razmerje (ACR), tehnologija Flicker Free, zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja, igralna palica, tehnologija Adaptive-Sync, eko način, barva i-Style, tanek okvir na 4 straneh
Barva	Črna, mat
Dimenzije (ŠxGxV)	61,3 cm x 20,95 cm x 40,35 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	5,8 kg
	Zvok
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
	Povezljivost
Vmesniki	HDMI Vhod DisplayPort 1.2 USB-C (moč do 65 W) Izhod DisplayPort USB-C 3.2 Gen 1 /DisplayPort z napajanjem, LAN (napajanje do 65 W) Slušalke Lokalno omrežje (RJ-45)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-23. 5.
Kot vrtenja	120
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA, sistem za upravljanje kablov
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel - 1,5 m 1 x USB-C kabel - 1 m
Skladni standardi	TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, oznaka PSE, REACH, ERP, VCCI razred B, EAC, REACH SvHC, HDCP, UKCA
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč

Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	21 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	21 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61,3 cm - globina: 20,95 cm - višina: 40,35 cm - teža: 5,8 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61,3 cm - globina: 20,95 cm - višina: 54,75 cm - teža: 5,8 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	69,1 cm
Globina pošiljanja	14,2 cm
Višina dostave	44,7 cm
Teža pošiljke	8 kg
	Informacije o trajnosti
Skladno z EPEAT	EPEAT srebrna
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 5 let