



MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")
XB2793HSU-B1 1920X1080 120HZ
IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT
2XUSB2.0 PIVOT ZVOČNIKI
SRGB96% ADAPTIVESYNC PROLITE
163,99€

SKU: XB2793HSU-B1

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo od zadaj
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2473251
Energijski razred	Razred C
Diagonalna velikost	27"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 2.0
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,311 mm
Svetlost	350 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1500:1 / 80000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	16,2 milijona barv
Barvna lestvica	96 % sRGB, 72 % NTSC
Odzivni čas	1 ms (MPRT)
Navpična hitrost osveževanja	48-120 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30-140 kHz
Vodoravni kot gledanja	178



Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Mat
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Jeziki zaslonskega prikaza	angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina, ruščina, japonščina, češčina, nizozemščina, poljščina, ukrajinščina
Značilnosti	Tanek okvir na 4 straneh, 6-bitna barvna globina + Hi-FRC, funkcija za zmanjšanje modre svetlobe, tehnologija brez utripanja, tehnologija Adaptive-Sync, barva i-Style, igralna palica, eko način, napredno kontrastno razmerje (ACR), tehnologija Overdrive, zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja
Barva	Mat, črna
Dimenzije (ŠxGxV)	61,15 cm x 22,45 cm x 40,4 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	6 kg
Vrsta	Zvok Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
Vmesniki	Povezljivost HDMI DisplayPort 1.2 2x USB 2.0 Slušalke
Prilagoditve položaja zaslona	Mehanski Nagib, višina, vrtenje, pivot (vrtenje)
Kot nagiba	-5/+23
Kot vrtenja	360
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA, sistem za upravljanje kablov
Priloženi kabli	1 x USB kabel - 1,5 m 1 x HDMI kabel - 1,5 m
Skladni standardi	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, VCCI razred B, oznaka PSE, RoHS, ERP, WEEE, UKCA, REACH, REACH SvHC
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
Vhodna napetost	Moč Izmenični tok 100-249 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	14 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	14 vatov



Poraba energije v stanju pripravljenosti 0,5 vata
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 vata

Dimenzije in teža

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61,15 cm - globina: 22,45 cm - višina: 40,4 cm - teža: 6 kg

Podrobnosti o dimenzijah in teži
S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61,15 cm - globina: 22,45 cm - višina: 54,75 cm - teža: 6 kg

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke 69,1 cm

Globina pošiljanja 14,2 cm

Višina dostave 44,2 cm

Teža pošiljke 7,8 kg

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora Omejena garancija - 3 leta