



MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")
XU2763HSU-B1 1920X1080 100HZ
IPS 3MS HDMI DISPLAYPORT
2XUSB3.2 ZVOČNIKI 3H SRGB96%
FREESYNC PROLITE

173,99€

SKU: XU2763HSU-B1

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred B
Diagonala Velikost	27"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.311 mm
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 96% sRGB
Odzivni Čas	3 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	45 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 115 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev



OSD Jeziki	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310, Senjemej, Davčna št.: SI16935381 Tel.: 059 048 227
	Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Ruski, Japonski, Češki, Nizozemski, Poljski
Značilnosti	3-stransko brez robov, i-Slog, Barve, Eco Način, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Overdrive tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Utripanja Proste tehnologija, HDCP
Barve	Črna, mat
Dimenzije (Šxgxv)	61.2 cm x 19 cm x 44.85 cm - s stojalom
Teža	4.3 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
	HDMI
	DisplayPort
Vmesniki	Priključek za slušalke
	USB 3.2 Gen 1 gorvodno
	2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Nagib
Naklona	-4/+20
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Združljiva Standardi	DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, TCO Certified 9.0, EAC, izjava VCCI za Razred B, PSE Mark, RoHS, ERP, OEEQ, DOSEČI, UKCA, živo Srebro-free REACH SvHC
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	10 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	10.5 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Trajnost Informacije
EPEAT Združljiva	EPEAT Silver
	Garancija Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta