



**MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")
XU2793HS-B7 1920X1080 100HZ IPS
1MS HDMI DISPLAYPORT ZVOČNIKI
3H SRGB96% ADAPTIVESYNC
PROLITE**

193,99€

SKU: XU2793HS-B7

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	27"
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.311 mm
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 96% sRGB
Odzivni Čas	1 ms (MPRT)
Navpična Hitrost Osveževanja	55 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 110 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleški, Nemški, Francoski, Španski, Italijanski, Ruski, Japonski, Češki, Nizozemski, Poljski



AR-SET d.o.o. Dobravica 3, stransko brez robov, i-Slog, Barve, Eco Način, Napredno

Značilnosti

Kontrastno Razmerje (ACR), Motion Blur Reduction, Overdrive tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Utripanja Proste tehnologija, HDCP, Prilagodljivo-Sync tehnologije

Barve

Črna, mat

Dimenzije (Šxgxv)

61.15 cm x 18.9 cm x 43,5 cm - s stojalom

Teža

3,8 kg

Avdio

Vrsta

Zvočniki stereo

Povezovanje

HDMI

Vmesniki

DisplayPort

Priključek za slušalke

Mehanski

Položaj Prikaza Prilagoditve

Nagib

Naklona

-4/+22

VESA Montažo Vmesnik

100 x 100 mm

Razno

Značilnosti

Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema

Združljiva Standardi

DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, izjava VCCI za Razred B, PSE Mark, RoHS, ERP, OEEQ, DOSEČI, UKCA

Varnostno Režo Tip

Kensington security slot

Moč

Vhodna Napetost

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba energije SDR (V načinu)

22 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično)

22 W

Poraba energije Stojalo za

0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen)

0.3 W

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina

68.8 cm

Dostava Globina

12,5 cm

Dostava Višina

46.5 cm

Teža

5,3 kg

Okolje Parametri

Min Temperatura Delovanja

5 °C

Max Obratovalna Temperatura

35 °C

Vlaga Območje Delovanja

10 - 80% (brez kondenziranja)