AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0") XUB2763QSU-B1 2560X1440 100HZ IPS 2MS HDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.0 PIVOT ZVOČNIKI SRGB96% PROLITE

249,99€

SKU: XUB2763QSU-B1
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2060649
Energetski Razred	Razred B
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.233 mm
Svetlost	350 cd/m²
Kontrastno Razmerje	1500:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 96% sRGB
Odzivni Čas	2 ms (gray-to-gray)
Horizontalna Osveževanja	30 - 151 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat

Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Ruski, Japonski, Češki, Nizozemski, Poljski
Značilnosti	3-stransko brez robov, i-Slog, Barve, Dodatne Kontrastno Razmerje (ACR), X-Ove Tehnologije, Utripanja Proste tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo, HDCP, Eko Način
Barve	Črna, mat
Dimenzije (Šxgxv)	61.3 cm x 20.95 cm x 39.75 cm
Teža	6,3 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI DisplayPort 1.2 2 x USB 3.2 Gen 1 Slušalke
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x USB kabel 1 x DisplayPort kabel
Združljiva Standardi	DDC/CI, DDC-2B, DOSEČI SvHC, TUV Bauart, EAC, izjava VCCI za Razred B, PSE Mark, RoHS, ERP, OEEO, DOSEČI, UKCA, Eyesafe Certificiranje, halogen-free
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	11 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	14 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W

Trajnost Informacije	
EPEAT Združljiva	EPEAT Silver
Garancijo Proizvajalca	
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta