



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")
XUB2792HSU-B6 1920X1080 100HZ
IPS 0,4MS HDMI DISPLAYPORT
4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI
SRGB99% ADAPTIVESYNC PROLITE
169,99€

SKU: XUB2792HSU-B6

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Iiyama ProLite XUB2792HSU-B6 - LED monitor - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m2 - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - zvočniki - mat črn

Vrsta Prikaza

LED osvetljen zaslon LCD / TFT
active matrix

Energetski Razred

Razred E

Diagonala Velikost

27"

Vgrajene Naprave

USB 3.2 Gen 1 hub

Vrsta Plošče

IPS

Razmerje Med Širino In Višino

16:9

Native Resolucijo

Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz

Pixel Pitch

0.311 mm

Svetlost

250 cd/m2

Kontrastno Razmerje

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

Barva Podpora

16,7 milijonov barv

Barvne Lestvice

72% NTSC, 99% sRGB

Odzivni Čas

Za 0,4 ms (MPRT)

Horizontalna Osveževanja

31 - 115 kHz



Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski
	HDCP, Eko-Načinu, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), X-Ove Tehnologije, Utripanja Proste tehnologije, i-Slog, Barve, FreeSync Tehnologija, 3 Strani Brez Načrta, Modra Svetloba
Značilnosti	Reduktorjem Funkcija
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	61.25 cm x 20.95 cm x 39.4 cm
Teža	5,7 kg
	Audio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Slušalke
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+22
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Značilnosti	
Kabli Vključeni	1 x USB kabel 1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel
Združljiva Standardi	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEEO, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, UKCA
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	17.3 W
Poraba energije SDR (V načinu)	17 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	17 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	69 cm
Dostava Globina	16,8 cm



Dostava Višina 45,5 cm
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A-8316 Sentjernež Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora

Omejena garancija - 3 leta