AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0") XUB2792UHSU-B6 3840X2160 IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT 15W 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT ZVOČNIKI SRGB100% PROLITE RGB

383,99€

SKU: XUB2792UHSU-B6
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Napajanje USB Dostava	15 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.155 mm
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 100% sRGB
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev

OSD Jeziki	Angleški, Nemški, Francoski, Španski, Italijanski, Ruski, Japonski, Češki, Nizozemski, Poljski
Značilnosti	Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcija, i-Slog, Barve, Eco-Mode, Ultra Slim Design, Dinamično Varčevanje z energijo (PPD)
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	6,3 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
	DisplayPort 1.2
	HDMI
Vmesniki	3 x USB 3.2 Gen 1
	Slušalke
	USB-C z Močjo Dostave (moč do 15W)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/23
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Kabli Vključeni	1 x HDMI
	1 x DisplayPort kabel
	1 x USB kabel
Združljiva Standardi	TUV, GS, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, izjava VCCI, DOSEČI, UKCA, DDC-2B
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	26 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	34 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.45 cm - globina: 20.95 cm - višina: 39.75 cm - teža: 6,3 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.45 cm - globina: 20.95 cm - višina: 54.75 cm - teža: 6,3 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	68.8 cm
Dostava Globina	Za 13,8 cm
Dostava Višina	46.3 cm
Teža	8,7 kg
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta