AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR IIYAMA 80 CM (31,5") XB3270QSU-B1 2560X1440 100HZ IPS 3MS 2XHDMI DISPLAYPORT 3XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI SRGB100% ADAPTIVESYNC PROLITE

257,99€

SKU: XB3270QSU
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/1869779
Energijski razred	Razred E
Velikost diagonale	32"
Vidna velikost	31,5"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	WQHD 2560 x 1440 pri 100 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,272 mm
Svetlost	250 cd/m²
Kontrastno razmerje	1200:1 / 80000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	72 % NTSC, 100 % sRGB
Odzivni čas	3 ms (od sive do sive)
Horizontalna hitrost osveževanja	30–90 kHz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178

Premaz zaslona	Mat
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Jeziki zaslonskega prikaza	angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, ruščina, japonščina, češčina, nizozemščina, poljščina
Značilnosti	HDCP, napredno kontrastno razmerje (ACR), tehnologija brez utripanja, i-Style Color, funkcija za zmanjšanje modre svetlobe, tehnologija X-Res, varčni način
Barva	Mat črna
Dimenzije (ŠxGxV)	72,6 cm x 23,95 cm x 44 cm
Teža	8,6 kg
	Zvok
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
	Povezljivost
Vmesniki	HDMI DisplayPort 1.4 Slušalke 3 x USB 3.2 1. generacije
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje, nagib
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA, integrirano upravljanje kablov
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel 1 x USB kabel
Skladni standardi	TUV Bauart, VCCI razred B, EAC, oznaka PSE, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije (vklopljeno)	26,9 W
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	27 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	35 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,5 vata
	Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke	81 cm
Globina pošiljanja	17,6 cm
Višina dostave	51,2 cm
Teža pošiljke	10,8 kg
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 3 leta