



MONITOR IIYAMA 86,4 CM (34,0")
XUB3493WQSU-B6 3440X1440
120HZ IPS 1MS 2XHDMI
DISPLAYPORT 2XUSB3.2 2XUSB-C-
OUT HAS ZVOČNIKI 2X5W
SRGB100% FREESYNC PROLITE PIP
PBP

369,50€

SKU: XUB3493WQSU-B6

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2301332
Energijski razred	Razred F
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	34"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	AMD FreeSync
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.0
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	21:9
Izvorna ločljivost	UWQHD 3440 x 1440 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,233 mm
Svetlost	400 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1000:1 / 80000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	100 % sRGB, 74 % NTSC
Odzivni čas	1 ms (MPRT)
Horizontalna hitrost osveževanja	30-185 kHz



Vodoravni kot gledanja	+89 / -89
Navpični kot gledanja	+89 / -89
Premaz zaslona	Mat
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Jeziki zaslonskega prikaza	češčina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, poljščina, ruščina, nizozemščina, japonščina
Značilnosti	Eko način, napredno kontrastno razmerje (ACR), tehnologija X-Res, tehnologija brez utripanja, i-Style Color, HDR (visok dinamični razpon), funkcija za zmanjšanje modre svetlobe, združljivost z Macom
Barva	Mat črna
Dimenzije (ŠxGxV)	81,7 cm x 24,55 cm x 42,85 cm
Teža	9,6 kg
Vrsta	Zvok Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	5 vatov
Vmesniki	Povezljivost 2 x HDMI DisplayPort 1.2 Slušalke USB 3.0 za prenos v smeri navzgor 2 x USB 3.0 za prenos v smeri navzdol
Prilagoditve položaja zaslona	Mehanski Višina, vrtenje, nagib
Kot nagiba	-5/+23
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), sistem za upravljanje kablov
Priloženi kabli	1 x USB kabel 1 x HDMI kabel 1 x DisplayPort kabel
Skladni standardi	DDC/CI, RoHS, WEEE, oznaka PSE, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI razred B, EAC, UKCA
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
Vhodna napetost	Moč Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	31 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	40 kWh/1000 ur



Poraba energije (tipična) 44 vatov
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije v stanju
pripravljenosti 0,5 vata

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 vata

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke 90 cm

Globina pošiljanja 18,8 cm

Višina dostave 45,6 cm

Teža pošiljke 11,9 kg

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora Omejena garancija - deli in delo - 3 leta